

西安创响 西安珍珠棉厂家 西安珍珠棉

产品名称	西安创响 西安珍珠棉厂家 西安珍珠棉
公司名称	西安创响新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市临潼区任留初级中学南
联系电话	19909211536

产品详情

当收卷到半卷左右时，西安珍珠棉沿着轴向用手拍打片材卷，西安珍珠棉手感各处应基本均匀，否则感到松的地方表明片材薄，紧的地方表明片材厚，这时应相应轻微调节内口模顶丝，消除该现象。如设备安装完毕一次开机，西安珍珠棉还应调节展平架的高度和位置，以及牵引机和收卷机的位置，确保收卷平稳、整齐。西安珍珠棉当片材达到设定长度时，设备自动翻转更换工位，西安珍珠棉同时发出报警铃声，提示操作者将片材裁断，西安珍珠棉图片，并绕到另一收卷轴上，进入下一收卷循环。西安珍珠棉在生产过程中，西安珍珠棉应经常检查氮气、丁烷、单甘脂的消耗情况，以及有无泄漏情况发生。

西安珍珠棉生产流程：1、混料：西安珍珠棉按一袋聚乙烯原料加500克滑石粉混料，加入滑石粉泵料斗备用。2、检查：检查丁烷、单甘脂、氮气是否充足。西安珍珠棉丁烷必须利用氮气加压才能由丁烷泵注入挤出机，西安珍珠棉厂家，西安珍珠棉氮气的压力一般设为1.3——1.4Mpa。如氮气的压力值降至2Mpa，西安珍珠棉应更换新氮气。3、换网：根据要生产的片材厚度，西安珍珠棉在过滤板上安装相应的过滤网。

陕西珍珠棉包装材料的EPE(ExpandablePolyethylene)，西安珍珠棉是可发性聚乙烯，又称珍珠棉。是非交联闭孔结构，西安珍珠棉，它是以低密度聚乙烯(LDPE)为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品，西安珍珠棉西安珍珠棉它是由低密度聚乙烯经物理发泡产生无数的独立气泡构成。摆脱了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺陷。具备隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，西安珍珠棉亦具备很好的抗化学性能。西安创响(图)-西安珍珠棉厂家-西安珍珠棉由西安创响新材料有限公司提供。西安创响新材料有限公司(www.cxepe.com)在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西安创响一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。