

橡胶密封条 异形橡胶密封条 华奇密封件

产品名称	橡胶密封条 异形橡胶密封条 华奇密封件
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

橡胶条的组成部分

橡胶密封条是目前五金、橡胶、接卸配件、汽车配件等工业中不可缺少的一种密封条。

一般橡胶条密封圈的结构是有凸起、空腔等，这些橡胶条都带有一定的弹性，能够与金属件、玻璃等配件进行组合安装，从而起到装饰和密封的效果。

而橡胶密封条是有很多种的，有实心的、海绵的、空心的复合的橡胶密封条，根据不同的截面结构、使用部位和使用条件来进行设计不同的密封条，一般制造的方法有模压硫化法、挤出成型连续硫化法和挤出成型硫化罐硫化法这三种，可以在-50 到70 这个温度范围之间长期的使用。

橡胶密封条在使用的时候，还需要进行耐氧化和耐老化这方面的需求，需要采用性能优良的耐老化胶料制造，如：硅橡胶、天然-氯丁-丁苯并用橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶和橡塑并用胶料等。

木门密封条

虽然在制造木门的过程中使用橡胶密封条的数量较少，但是它却能起到非常重大的作用，所以我们在选择密封条的时候不要为了节约成本而选择了劣质、的产品。

木门基本是能够起到保温节能、隔音、防风、防尘的效果，而这些功能主要还是取决于密封的性能，密封新年的好坏对于密封条的选择是非常重要的。现在市面上很多的密封条都是采用PVC材质的，在软质PVC里其关键作用的无非就是其里面加入增塑剂的好坏，目前比较稳定的增塑剂有磷苯二甲酸二辛脂、二丁脂。不过由于这种密封条的价格较为昂贵，使得很多的都使用廉价的东西来代替，例如废机油或炼油厂所剩下的油底子等，这给很多消费者带来了很大的隐患。而有的商家为了能够赚取更多的利润，采用偷工减料的方法，以此充好。有的甚至1米密封条菜2到3毛钱的成本，这样会导致木门的品质下降，并不能起到防尘、隔音、保温的作用。所以建议大家选购木门的密封条时，尽量选用的橡胶密封条，这样才能确保木门的品质。

橡胶密封条的加工工艺

与密封条有关的加工工艺包括模压、浸渍、喷涂、烧结、焊接、电镀和表面热处理等。良好的加工工艺和成型工艺是保证密封条尺寸精度、表面特性以及提高耐腐蚀和耐磨性能的有效手段。

同一材料，如果处理工艺不同，其特性会有很大的差别。就密封条制造中常用的模压工艺来说，如果压出来的成品在形状、尺寸等方面误差很大，橡胶密封条的表面存在飞边和毛刺，对于密封的效果来说都是很不利。以橡胶密封条为例，它是靠给定的压缩变形量来保证密封的，如果由于尺寸精度差而保证不了必要的压缩变形量，就会出现泄漏。

此外，由于橡胶密封条是安装在各种设备上面的，当设备运动摩擦发热时，密封条不是膨胀，而是收缩(拉伸状态下的橡胶受热收缩，称为焦耳效应)，这也可能使工作时的压缩变形量减小而发生泄漏。因此，设计时必须严格给定尺寸精度，并考虑到各种影响因素。