

苏州市吴江区同里镇阻燃测试燃烧性能分级检验

产品名称	苏州市吴江区同里镇阻燃测试燃烧性能分级检验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

以下内容将对建筑材料阻燃测试，防火测试标准GB 8624中国标准进行阐述：

GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级 - 标准名称：GB8624-2012: 建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624-2012: Classification for burning behavior of building materials and products GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级 - 标准概述：GB8624在实施的十多年中，作为我国建筑材料及建筑物内部使用的部分特定用途材料燃烧性能分级的准则，对进行材料防火性能评价、指导防火安全设计、实施消防安全监督、执行防火设计规范发挥了重要作用，产生了显著的社会经济效益。

GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级 - 标准解析：适用于两类建筑制品：检查组从工作安排部署情况、

依法治火开展情况、宣传教育、森林防火准备、森林防火工作到位等五个方面，通过现场查看、翻阅制度规范等方式对分片区同仁、尖扎森林草原防火工作落实情况进行检查。通过检查发现，各单位严格按照相关要求开展工作。一是通过召开全州森林草原防火工作部署会，对去冬今春森林草原防火工作进行安排部署，层层落实森林草原防火任务和责任；二是深入乡、村及火灾易发区进行宣传和发放各种宣传图册等方式，多手段开展宣传，增强群众防火意识；三是制订和完善各村“村规民约”，严格实行野外用火管理制度，狠抓火源管理，及时排查火灾隐患；四是强化值班，健全巡山查林、火灾报告、森林防火设备等管理制度；五是联合气象部门利用电视天气预报、手机短信进行森林草原火险等级预报、预警，适时发布预报预测信息。

刮涂法：使用金属或非金属刮刀，如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛轿刀等用手工涂刮，用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

辊涂法：辊子是一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗

透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。

喷涂法：使用压缩空气及喷使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷。喷依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

按GB8624-2006检验判断为B级和C级的，对于于相关规范和GB8624-1997的B1级。

目前多数工程是根据GB8624-1997标准B1级来规范，市场销售的板材是根据GB8624-2006的B级和C级来规范，这样就出现由工程商来选择是使用B级或C级。同时市场为赢得工程商的需求，销售B1级阻燃中密度纤维板，而检测方法又是GB8624-2006的标准，这样一来，阻燃等级与报告无法统一。那么就会有人问，这个B1级的阻燃中密度纤维板是C级，还是B级呢？而其市场销售价格又是介于B级与C级之间，还有人会问，这个阻燃中密度纤维板，能通过B级检测还是C级呢？

颀龙阻燃板，坚持根据国家规范，只销售B级或C级阻燃板，对于B1级阻燃中密度纤维板，建议客户根据有关部要求，选择C级或B级。颀龙的承诺，B级阻燃中密度纤维板就能通过GB8624-2006 B级检测，C级阻燃密度板只能通过GB8624-2006 C级检测。

如果您想了解更多有关难燃中密度纤维板的相关信息，相知道更多有关于阻燃中密度纤维板价格，欢迎您登录佛山颀龙木业有限公司华南直销中心网站或来电咨询。