

# 苏州市相城区黄埭镇建材建筑防火测试等级

产品名称	苏州市相城区黄埭镇建材建筑防火测试等级
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

火板又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物理性能,广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域.它常用规格是8mm、10mm以及12mm,压贴后的防火板厚度在17mm和19mm左右.

防火板的特点 1、保温隔热:其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍. 2、轻质高强:为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性. 3、耐火阻燃:加气混凝土为无机物,不会燃烧,而且在高温下也不会产生有害气体;同时,加气混凝土导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾,并保护其结构不受火灾影响. 4、加工方便:可锯、

可钻、可磨、可钉,更容易地体现设计意图. 5、吸声隔音:以其厚度不同可降低30~50分贝噪音;轻质条板系列的内部组成材料(EPS聚苯乙烯颗粒)具有良好的隔声性能和吸声功能.

6、适应承载:风荷载、雪荷载及动荷载. 7、耐久性好:ALC板是一种硅酸盐材料,不存在老化问题,也不易风化,是一种耐久的建筑材料,其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的寿命相匹配. 8、绿色环保:ALC板没有放射性,也没有有害物质溢出.加气混凝土防火板优越性:在生产过程中,没有污染和危险废物产生.使用时,也绝没有放射性物质和有害气体产生,即使在高温下和火灾中.各个独立的微气泡,使加气混凝土产品具有一定的抗渗性,可防止水和气体的渗透.

9、经济实用:能增加使用面积,降低地基造价,缩短建设工期,减少暖气、空调成本,达到节能效果. 10、施工方便:加气混凝土产品尺寸准确、重量轻,可大大地减少人力物力投入.板材在安装时多采用干式施工法,工艺简便、效率高,可有效地缩短建设工期.