

# 常熟市尚湖镇消防备案建筑材料耐火等级测试

产品名称	常熟市尚湖镇消防备案建筑材料耐火等级测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

整体来看，我国防火涂料行业发展目前已逐渐趋于成熟，处于成长期后期阶段，发展速度依然较快。随着行业的持续发展，我国防火涂料行业将会逐渐步入成熟期，市场饱和度将不断提升提升，市场规模增速也将会逐渐减缓。

不少人在挑选PVC塑胶地板的时候，拿打火机去点PVC地板，看能不能烧起来，烧起来就是不防火，烧不起来就是阻燃。其实这样做是不对的。B1级阻燃标准的测试方法;通俗地说，就是用棉球蘸上酒精，放置在PVC塑胶地板上自然燃烧，棉球烧尽后，测量烧坏的地板剩余长度，如果长度大于15cm，且烟气峰值和烟密度等级符合标准，就是B1级阻燃标准。而不是看烧着烧不着。国标是这么规定的：B1级材料达到下述各项要求的材料，其燃烧性能定为B1级;a)按GB/T8626进行测试，其燃烧性能应达到GB/T8626所规定的指标，且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象；b)按GB/T8626进行测试，每组试件的平均剩余长度15cm(其中任一试件的剩余长度>0cm),且每次测试的平均烟气温峰值 200 ;c)按GB/T8626进行测试，其烟密度等级（SDR） 75。

03;B2级：可燃性建筑材料。可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。比如：各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、胶合板、塑料壁纸、复合壁纸、天然材料壁纸等。而铺地材料的然烧性能等级和分级可以这样细分：A级可细化分为A1、A2级,B1级可细化分为B级、C级,B2级可细化分为D级、E级。

B1级橡塑保温管介绍-B1级橡塑保温管价格-B1级橡塑管厂家橡塑保温管.抗振特性:橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。5.其他优点:橡塑绝热材料使用起来既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗硷，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

