

售卖洗沙场二手压滤机 二手板框式压滤机 二手100平方厢式压滤机

产品名称	售卖洗沙场二手压滤机 二手板框式压滤机 二手100平方厢式压滤机
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:景津 型号:100平方 处理量:8-10t/h
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

出售洗沙场二手压滤机 二手板框压滤机 二手100平方厢式压滤机

板框压滤机的设计要求：

- (1) 过滤压力为0.4~0.6MPa (约为4~6kg/cm²) ；
- (2) 过滤周期不大于4h ；
- (3) 每台过滤机可设污泥压入泵一台，泵宜选用柱塞式 ；
- (4) 压缩空气量为每1m³滤室不小于2m³/min (按标准工况计) ；
- (5) 板框脱水应注意良好的通风、高压冲洗系统、调理前污泥磨碎机设置、压滤后泥饼破碎机设置等。

湖州出售洗沙场二手压滤机 二手板框压滤机 二手100平方厢式压滤机

基本介绍：

污泥经浓缩、消化后，尚有约95%~97%的含水率，体积仍很大。污泥脱水可进一步去除污泥中的空隙水和毛细水，减少其体积。经过脱水处理，污泥含水率能降低到70%~80%，其体积为原体积的1/10~1/4，有利于后续运输和处理。污泥机械脱水方法有过滤脱水、离心脱水和压榨式脱水等，过滤脱水又有真空过滤与压力过滤；离心脱水是用离心机进行脱水；压榨式脱水是用螺旋压榨机或滚压机进行脱水。常用的是压力过滤和离心脱水方法。污泥过滤脱水是以过滤介质两面的压力差作为推动力，使污泥水分被强制通过过滤介质形成滤液，而固体颗粒被截留在介质上形成滤饼，从而达到污泥脱水的目的。板框压滤机是先应用于化工脱水的机械。虽然板框压滤机一般为间歇操作、基建设备投资较大、过滤能力也较低，但由于其具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量上等优点，在一些小型污水厂仍被广泛应用。

出售洗沙场二手压滤机 二手板框压滤机 二手100平方厢式压滤机