

条形灯条 LED玻璃地砖 LED不锈钢地砖灯 线性发光，效果均匀

产品名称	条形灯条 LED玻璃地砖 LED不锈钢地砖灯 线性发光，效果均匀
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

条形灯条 LED玻璃地砖 LED不锈钢地砖灯 线性发光，效果均匀东日本大地震后突然被提上议事日程的福岛县海域浮体式海上风力发电项目终于投入运转。当天11时左右，在小名滨港海域距海岸约2公里处，浮体式风车投入运转，开始向陆地输送电力。浮体式海上风力发电如其名称所示，是指利用漂浮在海上的浮体式风车进行发电。通过巧妙地拴住巨大的锚链，风车可承受7米的风速。实际上，在建设浮体式风车时，就有超大型台风在其附近通过，不过没有造成任何影响。在转播台风情况时，福岛县的当地满怀惊讶地播报了风车平安无事的消息。

条形灯条 LED玻璃地砖 LED不锈钢地砖灯 线性发光，效果均匀

光源

Lighting Resource

光源类型/规格

LED

Lamp Model

晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 6-15W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K

Color Temperture

显色指数 80

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical Equipment

灯具尺寸 L1000*W50*H60MM 1000*1000

Lamp size

光束角/透镜 120度/ 有透镜 无透镜

Beam angle

灯体材质/颜色 不锈钢（弧形）

Body Material / Color

灯罩材质/颜色 12MM钢化磨砂玻璃面

Lamp-Chimney Materia /Color

防护等级 IP67

Degree of Protection

工作环境温度

-30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压

DC24V /AC24V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

内控/DMX512外控

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

Entry cable

条形灯条 LED玻璃地砖 LED不锈钢地砖灯 线性发光，效果均匀小编带
你看看科研人员如何去除管网内壁的生物膜；了解减少管道漏损的智能技术；还有用什么来监测废水中的，来减少有毒物质的存在。去除管网内壁生物膜的措施供水系统管路内经常会生长生物菌群，它可以附着在储水池、配水管网、终端用户的水和淋浴喷头内。不像在污水处理过程中，生物菌群是非常重要的角色，在管道系统内，它可是不受欢迎的。它会导致管道内残余的消毒剂被消耗，并且容易使管壁发生腐蚀。