

# 18WLED条形灯 地砖灯 LED光带 超强防水，耐压耐低高温

产品名称	18WLED条形灯 地砖灯 LED光带 超强防水，耐压耐低高温
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

18WLED条形灯 地砖灯 LED光带 防水，耐压耐低高温不符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB554-95的第5.2.1条第3款当导线垂直敷设至地面低于1.8m时，应穿管保护的规定。敷线路接近路线敷设时，由于住宅的面层比较薄，线路管线交叉不易处理；另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进线分线，在住户铺设木地板时，往往将敷设在地坪内的管线打断，造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板孔、墙缝垂直或平行于地面敷设，就可以避免上述问题的发生，因为管线交叉可以在墙缝中解决，而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线，而非顶棚灯的接线盒，这样住户也可根据《住宅使用说明书》中的配电平面图，了解进入灯具线路的具体方向和位置，从而避免在铺设木地板时将管线打断。4由于住户搬进住宅后一般会装修，为避免浪费，只在灯位处布置灯座。我国正在大力推广实施绿色照明工程，对于家庭来说，紧凑型荧光灯是取代白炽灯的选择。但是由于种种原因，卡口灯座在更换光源时，稍不注意，就会电着人，加之紧凑型荧光灯的灯头是螺口，不能用卡口灯座，所以在住宅设计时应选用螺口灯座，以确保住户使用安全和方便住户更换光源。视浴室的电气安全措施在浴室发生事故的危险机遇特别大，因为潮湿的接触电阻大都非常小，所以很小的接触电压也会发生严重的事故与死亡事故。

18WLED条形

光源

Lighting Reso

光源类型/规

Lamp Model

光源功率

Watts

色温

Color Temp

显色指数

Chromogeni

灯具及电器

Fixture and E

灯具尺寸

Lamp size

光束角 /透射

Beam angle

灯体材质/颜

Body Material

灯罩材质/颜

Lamp-Chim

防护等级

Degree of Pro

工作环境温

Working env

输入电压

Input Voltag

灯具寿命

System Life ti

控制方式

control mod

可调照射角

Adjusted

出线方式

Entry cable

18WLED条形灯 地砖灯 LED光带 防水，耐压耐低高温中水一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水（沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所）集中处理后，达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等，从而达到节约用水的目的。废水回用，通常与中水回用混为一谈，但是有所不同，废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线，循环使用的，回收率相对低于75%，非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器

冲洗等。