

# FT400乐从水库拦污排浮体型号PE塑料拦污浮漂

产品名称	FT400乐从水库拦污排浮体型号PE塑料拦污浮漂
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### FT400乐从水库拦污排浮体型号PE塑料拦污浮漂

拦污排设在引水隧洞或压力和抽水管道进口，用于拦阻水流挟带的杂木、杂草等污物，保证水工建筑物和水轮发电机或水泵安全运行的结构。拦污栅在平面上可以布置成直线形或呈半圆的折线形，在立面上可以是直立的或倾斜的，依水流挟带污物的性质、多少、运用要求和清污方式决定。水头较高的坝后式水电站的进水口常用直立半圆形；进水闸、水工隧洞、输水管道多用直线形。

包括与悬索固定连接的锥形套筒，与所述锥形套筒经\*铰接轴连接的十字铰拉杆，与十字铰拉杆经\*\*铰接轴连接的铰座，和与所述铰座固定连接的预埋锚固件，所述预埋锚固件埋设于锚固基础中。采用本装置，浮筒和岸边锚固基础之间可以在水平和竖直方向上产生相对转动，解决避免了浮筒和锚固基础之间因强大扭力而使连接部容易折断的问题发生，从而保证了拦污导漂装置的使用

拦污浮筒使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.其材质使用强韧的\*分子量聚乙烯，并添加对应地各种助剂，如\*静电剂，\*\*化剂，\*\*\*\*剂等等，使其材质具备本实用新型公开了\*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的安\*池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，\*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外

的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述安\*池的右上方，当液压缸伸出到\*限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要化费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、安\*、\*效，清理周期大大缩短。