

万鸿热销泛酸钙专用烘干机，泛酸钙干燥机

产品名称	万鸿热销泛酸钙专用烘干机，泛酸钙干燥机
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	品牌:万鸿 型号:LPG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

产品详情

买泛酸钙[专用烘干机](#)，泛酸钙干燥机到常州万鸿,公司提供[实验设备](#),可为客户提供实验数据,让您买的放心,用的安心。欢迎新老客户前来咨询与考察。

物料概述：泛酸钙易溶于水和甘油,不溶于酒精,氯仿。用于医药,食品及饲料添加剂。是FU酶A的成分,参与碳水化合物,脂肪和蛋白质的代谢作用,临床用于治疗维生素B缺乏症,周围神经炎,手术后肠绞痛。参与蛋白质,脂肪,糖在体内的新陈代谢。

选型推荐：喷雾干燥机（泛酸钙专用[烘干机](#)，泛酸钙干燥机）

产品详情

泛酸钙专用[烘干机](#)，泛酸钙干燥机 产品介绍：喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液,乳液,悬浮液和糊状液体原料中生成粉状,颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布,残留水份含量,堆积密度和颗粒形状必须符合需要的标准时,喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

泛酸钙专用[烘干机](#)，泛酸钙干燥机

工作原理：空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气[分配器](#)

,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经[塔](#)

体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。

泛酸钙专用[烘干机](#)，泛酸钙干燥机 性能特点：干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。产品具有良好的均匀度,流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度

。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。适应物料
化学工业:

氯化钠(钾),[碱性染料](#)

颜料,染料中间体,复合肥,甲醛硅酸,催化剂,硫酸剂,氨基酸,白炭黑等。塑料树脂:AB,ABS乳液,尿醛树脂,酚
醛树脂,密封胶(脲)甲醛树脂,聚乙烯,聚氯乙烯等。食品工业:富脂奶粉,酪朊,可可奶粉,代乳粉,猎血粉,蛋清(
黄)等。食物及植物:燕麦,鸡汁,咖啡,速溶茶,调味香料肉,蛋白质,大豆,花生蛋白质,水解物等。糖类:
玉米浆,玉米淀粉,葡萄糖,果胶,麦芽糖,山梨酸钾等。陶瓷:氧化铝,瓷砖材料,氧化镁,滑石粉等。

技术规格

型号项目/参数	5	25	50	150	200-2000
入口温度			140-350	自控	
出口温度			80-90		
水份大蒸发量 (k g/h)	5	25	50	150	200-2000
离心喷雾头传动 形式	压缩空气传动		机械传动		
高转速 ()	25000	18000	18000	15000	8000-15000
喷雾盘直径 (mm)	50	120	120	150	180-240
热源	电	蒸气电	蒸气电,燃油,煤气,热风炉		
电加热大功率 (k w)	9	36	72	99	
外形尺寸 (长× 宽×高) (m)	1.8×0.93×2.2	3×2.7×4.26	3.5×3.5×4.8	5.5×4×7	按实际情况确定
干粉回收 (%)			95		

注:水份蒸发量与物料的特性及热进风,出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供
选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。

订货须知 料液名称,物性:含固量(或含水量),粘度,表面张力,PH值。 干燥后粉料容量,允许残余含水量,
粒度,允许高温。 产量,每天开班时间。 可供能源:蒸气压力可供量,电容量,可供燃煤,油,气量。 控
制要求:进,出口温度是否需要自控。 收粉要求:要否安装袋式捕集器,环境对排放尾气要求。 其它特
殊要求。 技术规格

尺寸	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I
LPG-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700	1300	1550
LPG-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750	1800	1600
LPG-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930	2600	1780
LPG-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080	3050	1960
LPG-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250	3050	2100
LPG-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400	3040	2250

售后服务:

- 1.设备交货后,供方负责技术指导安装,调试,代培操作人员。
- 2.供方提供以下技术文件:(1)使用说明书;(2)合格证;(3)电器线路图

3.供方对该设备实行质保一年

4.保修期满后,供方对该设备实行终身维修,牵涉换件等费用时,供方只收取成本费用。

5.保修期满后,需方如需自行更换标准件,供方无条件提供生产厂家或经销商联系电话,地址

6.设备如遇故障,通知供方后,供方维修人员在以下时间范围内到达需方现场：（1）江苏省内：24小时到达；（2）江苏省外：24-72小时到达。