

# KJG油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机

产品名称	KJG油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:万鸿 型号:KJG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

## 产品详情

节能环保好设备推荐，油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机，高质精品供应商常州万鸿干燥有限公司质量有保障，卓越性能，提供安装调试、培训操作人员服务，欢迎新老客户前来咨询与考察。

选型推荐：桨叶干燥机（油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机）

油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机 应用：桨叶干燥机已成功用于食品、化工、石化、染料、工业污泥等领域。设备传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作：煅烧（低温）、冷却、干燥（溶剂回收）、加热（融化）、反应和灭菌。搅拌桨叶同时又是传热面，使单位有效容积内传热面积增大，缩短了处理时间。楔型桨叶传热面又具有自清洁功能。压缩--膨胀搅拌功能使物料混和均匀。物料沿轴向成“活塞流”运动，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小。 通入冷却介质，如水、冷却盐水等即可用来冷却。如：使用于纯碱行业的桨叶式凉碱机，取代老式的空气冷却凉碱机，节省了能源及尾气处理设备，降低了操作费用，还可用于钛白粉、镍铁合金粉及各种粉粒状物料的冷却。在单台机里可以将物料从1000 冷却到小于40 。 干燥,设备主要的功能，不使用热空气，使溶剂回收、能源消耗、环境控制处于易处理的理想状态。对需回收溶剂、易燃易爆氧化热敏性物料尤为适应。已广泛用于精细化工、石化、染料行业。 轴向区间内，温度、湿度、混合度的均匀性，使得设备可用于加热或融化，或进行一些固体物料反应。在复合肥及变性淀粉行业均已成功使用。桨叶干燥机可用于对食物和面粉进行灭菌处理。单位有效容积内大的加热面积，很快就将物料加热到灭菌温度，避免了长时间加热而改变物料品质。油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机 特点：

桨叶干燥机能耗低：由于间接加热，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，对浆状物料，蒸发1公斤水仅需1.22公斤水蒸汽。 桨叶干燥机系统造价低：单位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间，设备尺寸变小。就极大地减少了建筑面积及建筑空间。 处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理需高温处理的物料。常用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。 环境污染小：不使用携带空气，粉尘物料夹带很少。物料溶剂蒸发量很小，便于处理。对有污染的物料或需回收溶剂的工况

，可采用闭路循环。

操作费用低：该设备正常操作，仅1-2人/天。低速搅拌及合理的结构。磨损量小，维修费用很低。 操作稳定：由于楔型桨叶特殊的压缩--膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面接触，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小，从而保证了工艺的稳定性。

特性参数表

型号	KJG-2.7	KJG-9	KJG-13	KJG-18	KJG-24	KJG-29	KJG-36	KJG-41
传热面积m <sup>2</sup>	2.7	9	13	18	24	29	36	41
有效容积m <sup>3</sup>	0.06	0.32	0.59	1.09	1.53	1.85	2.42	2.8
转速范围	15-30	10-25	10-20					
功率kw	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15		
器体宽A mm	306	584	762	940	1118	1296		
总宽B mm	736	841	1066	1320	1474	1676		
器体长C mm	1956	2820	3048	3328	3454	4114	4115	4724
总长D mm	2972	4876	5486	5918	6147	6808	6960	7570
进出料距E mm	1752	2540	2768	3150	3810	4420		
中心高F mm	380	534	610	915				
总高G mm	838	1092	1270	1524	1778			
进汽口N吋	(2)3/4	(2) 1						
出水口O吋								

特性参数表

4566788913345567895534571112212222555565667889999944555551222((  
 822831751.....--0555668028124624840511738216789930506234522  
 059727430411 5523153836514623227069170855806862666))  
 46918397650 128204468880210742265698404344204024612  
 1  
 /  
 2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

油漆渣专用烘干机，油漆片干燥机 售后服务：

- 1.设备交货后，供方负责技术指导安装、调试，代培操作人员。
- 2.供方提供以下技术文件：（1）使用说明书；（2）合格证；（3）电器线路图
- 3.供方对该设备实行质保一年

- 4.保修期满后，供方对该设备实行终身维修，牵涉换件等费用时，供方只收取成本费用。
- 5.保修期满后，需方如需自行更换标准件，供方无条件提供生产厂家或经销商联系电话、地址
- 6.设备如遇故障，通知供方后，供方维修人员在以下时间范围内到达需方现场：（1）江苏省内：24小时到达；（2）江苏省外：24-72小时到达。