

PU镀铜钢丝伸缩除尘风管聚氨酯钢丝伸缩软管

产品名称	PU镀铜钢丝伸缩除尘风管聚氨酯钢丝伸缩软管
公司名称	宁津双德塑胶有限公司
价格	15.00/米
规格参数	材质:聚氨酯 颜色:透明色 级别:挤出机
公司地址	宁津县刘营伍工业区
联系电话	18266117430

产品详情

pu钢丝软管广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，卫生业。

钢丝伸缩管能较好的满足木器行业的输送要求。

pu钢丝软管性质：耐磨损，镀铜钢丝接地可排静电。物料的吸排均可使用，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径小，特别适合机械设备的摆动位置。

构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；管壁：特殊聚醚型-

聚氨酯，约0.6mm--2.0mm壁厚,比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上。

高伸缩聚氨酯钢丝除尘管

颜色:透明PU管壁 带有PU包覆层的镀铜钢丝螺旋加强

特性:聚酯型聚氨酯软管，带有PU包覆层的镀铜钢丝加强筋。极轻且柔软，伸缩比可达3:1。易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。

。

。螺旋钢丝接地可排静电，符合TRBS 2153的标准。*可以专门定做耐霉菌的软管。

硬度范围：70A—85A

温度范围:-40 ° C + 125 ° C