

氧化亚铜专用烘干机，干燥机LPG型

产品名称	氧化亚铜专用烘干机，干燥机LPG型
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:万鸿 型号:LPG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

产品详情

常州万鸿干燥工程有限公司多年来一直秉承“质量、服务至上”的经营理念，全心为客户服务，生产的氧化亚铜专用烘干机，干燥机，价格实惠，售后有保障，让您买的放心，用的安心。

氧化亚铜专用烘干机，干燥机 概述

LPG系列高速离心式喷雾干燥机是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的专用干燥设备。在聚合物和树脂类；染料、颜料类；陶瓷、玻璃类；除锈剂、杀虫药类；碳水化合物、乳制品类；洗涤剂 and 表面活性类；肥料类；有机化合物、无机化合物液体物料的干燥上，表现得尤为出色。

氧化亚铜专用烘干机，干燥机 原理

空气通过过滤器和加热器，进入干燥器顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀进入干燥。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器，使料液喷成极小的物状液滴，料液和热空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间内干燥为成品。成品同干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机抽出排出。

氧化亚铜专用烘干机，干燥机 特点 干燥速度快，一般只需5-15秒，具有瞬时干燥特点；物料短时间内完成干燥过程，适应于热敏性物料干燥，能保持物料色、香、味；生产过程简化、操作控制方便，适宜连续控制生产；产品分散性、流动性、溶解性良好。 技术参数

型号 5 25 50 150 200-2000
入口温度 () 140-350自控

出口温度 () 80-90

水份蒸发量 (kg/

h)

离心喷雾头传动 压缩空气传动 机械传动

形式

转速 (r.p.m) 25000 18000 15000 8000-15000

喷雾盘直径 (m 50 120 180-240

m)

热源 电 蒸汽+电 蒸汽+电, 燃油、 煤气、 热风炉

电加热功率 (kw 9 36 72 99

)

外形尺寸(长× 1.8×0.93×2.2 3×2.7×4.26 3.5×3.5×4.8 5.5×4×7 按实际情况确定

宽×高) (m)

干粉回收 (%) 95

注意：

水份蒸发量与物料的特性及热风进、出口温度有关。当出口温度为90 ，其水份蒸发曲线见上图(供选型参考)，随着产品不断更新，有关参数变更，恕不预先通知。