

# 带护套PE-ZKW8\*4矿用束管使用说明

产品名称	带护套PE-ZKW8*4矿用束管使用说明
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW8*4 名称:束管 芯数:4芯
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

PE-ZKW8\*4矿用束管优点：PE-ZKW8\*4矿用束管各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。煤矿用聚乙烯束管为黑色,可根据用户要求定制各种不同规格及长度,使用时可根据需要自行进行分割。PE-ZKW8\*4矿用束管基本性能：1、PE-ZKW8\*4矿用束管可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径小于外形尺寸的10倍；2、耐压强度：耐压试验符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验 1.0MPa，抽气监测束管耐压试验 0.4MPa（耐真空试验 103KPa），气体输送束管试验 0.6MPa，多功能束管中的气体束管软管符合以上相应要求；PE-ZKW8\*4矿用束管检测系统结合了色谱监测的高灵敏度，束管采样直接、没污染，微机控制、自动化程度高的优点，在运行过程中稳定、操作简便。

PE-ZKW8\*4矿用束管型号解析：PE代表聚乙烯材质，Z代表组合束管，K代表矿用，W代表，8代表芯管直径，8代表芯管数量。五PE-ZKW8\*4矿用束管矿用安全特性：1、酒精喷灯燃烧时间：有焰燃烧：单根 10s，6根算术平均值 3s；无焰燃烧：单根 60s，6根算术平均值 20s。2、表面电阻算术平均值： $1 \times 10^6$ 。 $(10^6)$ 。PE-ZKW8\*4矿用聚乙烯束管的安装方式:本产品水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护。管路如须弯曲时，曲径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。矿用聚乙烯束管管径有6mm,8mm,10mm的，也有单芯，二芯，三芯，四芯，六芯，八芯，十芯等，产品规格全，质量可靠，如需要订购，请来电详谈。