

哈尔滨80型桥梁伸缩缝橡胶密封条

产品名称	哈尔滨80型桥梁伸缩缝橡胶密封条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝专用橡胶密封条是采用三元乙丙EPDM橡胶弹性好，密封性好，具有很好的耐腐蚀性，耐老化性（产品放于阳光下暴晒三年而不出现裂痕）三元乙丙密封条有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶密封条在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。耐气候性（使用温度范围-40℃-150℃），耐化学性。加入阻燃剂后具有很好的防火阻燃性，产品采用微波连续硫化工艺一次性加工成型，表面光滑美观，性能更加稳定不易变形。用途：汽车门窗，塑钢门窗、铝合金门窗，幕墙门窗、集装箱、机柜、电气柜、家具、木门窗、工程机械、设备、工程建设等

1、型钢边梁伸缩装置主体部件型钢边梁采用国产低碳合金钢(16锰或q235)热轧与金加工成型，由于型钢加工具体一次成型，可确保橡胶密封条能紧密嵌固在沟槽中，不松落，不渗水。起到有效的防水作用。钢材的特理性能见表一。

2、橡胶密封条 橡胶密封条设计严密，压缩时密封条向内折合，见图四，由于密封条紧嵌固于边梁沟槽壁紧密接触，起到有效的防水作用，密封条安置于路面下，不受车辆行驶而遭磨损，密封条采用氯丁胶制成，有很长的使用寿命。氯丁胶的物理性能见表一。

3、固定锚 固筋作用于伸缩装置边梁的车辆荷载，必须通过锚固件传递到桥面上，在伸缩装置和上层桥面之间必须牢固接合起来。固定锚固筋可根据桥面结构的需求，选择一种形式

桥梁伸缩缝

装路应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装方式。不论采用何种包装方式，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口

。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形