

建筑工地外架防护网外架立面钢板网6mm圆孔支持定制

产品名称	建筑工地外架防护网外架立面钢板网6mm圆孔支持定制
公司名称	安平县福兴金属丝网制品有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	常见尺寸:1.2*1.8米 孔型:圆孔 孔径:0.4-0.6mm
公司地址	安平县正饶路北城西王庄村南
联系电话	18932826668 18231899519

产品详情

建筑工地外架防护网外架立面钢板网6mm圆孔支持定制

建筑工地外架防护网采用大型钢厂的镀锌板用冲孔机子在上面冲孔,然后手工焊接上钢管支架,还要在整个建筑外架防护网结构上面喷上一层塑料保护层,由此可见,建筑外架防护网先镀锌再喷塑的产品防腐性能是很强悍的,这与它的使用环境有关,由于长期暴露于露天,长期经受风吹日晒雨淋,作为金属制品会很容易生锈,这就要求必须加大产品的防腐能力,可以延长产品的使用寿命,重复使用此时达到四五次左右。

外架立面钢板网的厚度一般不厚,常用0.5mm/0.6mm厚的板材,所以每片的重量并不大,工人安装时并不费力,每片都带着8个或6个耳朵,方便一片一片在去连接固定住。把整个爬架给包围起来,然后工人就可以在内部安全的作业了,正是因为产品结构本身是有升降系统的,在我们盖楼房时随着钢筋水泥的楼房不断加高建设,整个爬架和外架钢板网结构也可以不断上升、重新固定,也就是可以随着楼房建筑的增高而升高,这要是放在以前没有外架钢板网的时候,可是没有这么方便的,那时每建设一层楼工人们就得把旧的建筑安全网拆除,然后重新安装到更高处,很是浪费时间,而且不仅仅是耽误时间这么简单,想象一下楼房在建筑十层以上之后,工人们就需要挂上绳子成为蜘蛛人,相当于在露天高空挂着绳子来拆装那些脚手架和塑料安全网,然后还没完,工人们还得在高空重新搭建新的建筑安全网,是非常的危险,也浪费了很多时间,减缓了工程进度,费时费力。

产品常见规格：《各种规格均可以定做》

材料：Q235低碳钢板材

孔形：圆形

厚度：4.0mm 可根据要求加工3.0-6.0mm不同厚度

尺寸：1200x700mm 1200x750mm 1000x700mm 1000x750mm 800x700mm 800x750mm
并可根据要求加工任意外型尺寸。

建筑工地外架防护网外架立面钢板网6mm圆孔支持定制应用范围比较广泛，不同规格的产品在高度等尺寸方面都存在一定的差异，每种规格的产品适用于不同的建筑施工现场，可以根据自己的实际需求以及建筑施工项目来购入适合的产品，这样才能较好的保证施工工人的安全，进一步提高整体施工效率，使得工程建筑施工的进度和工人的安全都得到可靠保障。

产品特点：阻燃性、承载重力大、表面防滑、耐磨、网孔密度大、均匀、丝梗无断裂、结构坚固、重量轻、施工简易、可重复使用回收的优势。