

# 可曲挠橡胶接头可曲挠橡胶软接头可曲挠单性橡胶接头

产品名称	可曲挠橡胶接头可曲挠橡胶软接头可曲挠单性橡胶接头
公司名称	巩义市瑞通供水材料有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:DN32--DN3000 材质:橡胶 规格:各种
公司地址	巩义市西村镇永安南路
联系电话	64016168 13937146182

## 产品详情

型号	DN32--DN3000	材质	橡胶
规格	各种	公称直径	32--3000 ( mm )
连接型式	法兰连接	适用范围	化工./石油./供水./电力工程./船舶/风机/管道系统等

名称：jgd-a型可曲挠双球橡胶接头

jgd-a型可曲挠双球橡胶接头

性能与特点：

jgd-a型可曲挠双球橡胶接头，管道两边法兰的连接方式，安装在管道上可以和阀门连接,主要起到补偿管道收缩，减少管道震动对其他设备造成的伤害，多用于泵房及震动剧烈的管道上。高层给水使用dn200以上产品，必须有固定托架或安装防拉脱装置。该产品由内外橡胶和增强层模压硫化成型的波纹状软套与金属平型活接头组合制成。它耐高压、耐老化、偏转位移量大、弹性优良减震能力强，安装极其方便，适用于宾馆、饭店、客房、家庭的空调用风机盘管机组的进口联接。jgd-a型可曲挠双球橡胶接头又称作橡胶接头，减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，可曲挠橡胶接头有单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、异径橡胶接头。它的性能特点有：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。可曲挠双球橡胶接头使用范围：由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

注：1.如介质为油，腐蚀性物质，工作环境温度有特殊要求，订货时须说明。2.法兰连接符合bg4216.3

~ 4216.5标准，上为附表。

### jgd-a型技术条件

项目	公称通径dnmm	200 ~ 300 ( 8-12 )		50 ~ 150 ( 2-6 )
		kxt2-	kxt2-	kxt2-
工作压力mpa( kgf/cm <sup>2</sup> )		1.0 ( 10 )	1.6 ( 16 )	2.5 ( 25 )
爆破压力mpa( kgf/cm <sup>2</sup> )		2.0 ( 20 )	3.0 ( 30 )	4.5 ( 45 )
真空度kpa(mm/hg)		40 ( 300 )	53.3 ( 400 )	86.7 ( 650 )
适用温度		-15 ~ 115特殊可达-30 ~ 250		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质		

### jgd-a型公称通径、长度、位移数值与法兰主要数据表

公称通径 dn		长度l		法兰厚度b		螺栓数 n	螺栓孔 直径m	螺栓孔中心 圆直径mm	轴向位移mm		横向位移 mm	偏转角度(a1+a 2)
mm	英寸	伸长mm	压缩mm									
50	2	165	18	4	17.5	125	30	50	45	35 °		
80	3	175	20	8	17.5	160	35	50	45	35 °		
100	4	225	22	8	17.5	180	35	50	40	35 °		
125	5	230	24	8	17.5	210	35	50	40	35 °		
150	6	325	24	8	22	240	35	50	40	35 °		
200	8	325	24	8	22	295	35	50	40	35 °		
250	10	325	28	12	22	350	35	60	35	30 °		
300	12	325	28	12	22	400	35	60	35	30 °		
350	14	28	16	23	23	460	35	60	40	25 °		
400	16	30	16	25	25	515	35	50	40	25 °		
450	18	30	20	25	25	565	35	50	40	25 °		
500	20	32	20	25	25	620	35	50	35	25 °		
750	30						35	50	30	25 °		
1000	40	44	28	34	34	1160	35	50	30	25 °		
1200	48	48	32	41	41	1380	350	50	30	25.		

我公司是生产钢制、橡胶管件的专业厂家，现有设计、铸造、自动焊接、机械加工、橡胶加工，装配化验、实验等部门，具有独立完成全套产品开发设计、制造的能力及系统的营销计划和完善的售后服务措施。公司目前产品有橡胶接头系列，防水套管系列，伸缩接头系列，伸缩器系列，传力接头系列，补偿

器系列，风道织物补偿器系列，阀门系列，净水剂系列等.生产的主要产品有：铸铁伸缩器、球墨铸铁伸缩器、铸钢伸缩器、碳钢伸缩器、钢制伸缩器，热力伸缩器，小推力伸缩器，柔性、刚性防水套管，各种规格型号传力接头、压盖式伸缩器、波纹补偿器、板盒伸缩器、过滤器、堵漏器、快速连接器、柔性卡箍接头、弹簧吊架、单双球橡胶接头、变径接头、风机盘管、橡胶减震垫、橡胶剪切块以及净水剂、活性炭等产品。具有安装方便，快捷，使用寿命长等效果。给管道泵房水表阀门的安装连接，拆修提供了极大的方便，给长距离管道因温差引起的伸缩，起到了极好的补偿，缓解作用。

我公司秉承“质量第一，信誉第一，用户第一，服务第一”的经营理念，始终坚持以质取信、以新取胜的企业宗旨。用品牌占领市场，用真诚服务客户。改革开放的瑞通人热忱欢迎海内外有识之士、广大用户和设计单位来我公司洽谈业务、指导工作！了解产品详细信息请登录公司网站：<http://www.gyrtgs.com/>（点击进入）询问橡胶接头系列产品规格请拨打全国销售电话：0371-64016899，传真：0371-64016898，手机：13937146182。联系人：周先生地址：巩义市西村镇永安南路。

巩义市瑞通供水材料有限公司销售部