

瑞通优质防水套管*穿墙刚性防水套管*柔性套管

产品名称	瑞通优质防水套管*穿墙刚性防水套管*柔性套管
公司名称	巩义市瑞通供水材料有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:瑞通 使用温度范围:-20--250 () 摩擦系数:查看说明
公司地址	巩义市西村镇永安南路
联系电话	64016168 13937146182

产品详情

品牌	瑞通	使用温度范围	-20--250 ()
摩擦系数	查看说明	磨损量	查看说明
抗撞强度	查看说明 (MPa)	材质	Q235A *30钢材
管道口径	32-3000 (mm)	管道厚度	2--20 (mm)
适用流体	查看说明		

巩义市瑞通供水材料有限公司专业生产各种规格型号防水套管咨询电话：0371-64016899 /64016898

一、刚性防水套管

1.为什么使用刚性防水套管 一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊?这种防水套管在施工上是怎么样做的?2.刚性防水套管的功能和作用 穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种。防水套管安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。3.刚性防水套管和柔性防水套管的区别 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),防水套管装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水;柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。

4.刚性防水套管的用途 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。a型适用于钢管,b,c型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

5.适用范围

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，a型适用于钢管。

二、柔性防水套管1.什么是柔性防水套管柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的s312、02s404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。2.柔性防水套管的分类 根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02s404或02s312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。根据图集可以分为：s312型柔性防水套管和02s404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。3.柔性防水套管的规格dn50mm—dn3200mm4.刚性防水套管和柔性防水套管的区别刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水。柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下入户的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管。穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。

三、防水套管系列产品有：防水套管，穿墙套管，穿墙管，密闭套管，密闭防水套管，柔性防水套管，刚性防水套管，钢性防水套管，加长型防水套管，不锈钢防水套管，不锈钢柔性防水套管，柔性钢制防水套管，钢制柔性防水套管，柔性密闭套管，柔性套管，不锈钢柔性钢制防水套管，加长加翼环柔性防水套管，人防地下室专用密闭套管，[wrg柔性防水套管](#)，[s312型刚性防水套管](#)，[ftg防水套管](#)，[s312柔性防水套管](#)，[02s404柔性防水套管](#)，[02s404刚性防水套管](#)，[zys808柔性防水套管](#)，[_型刚性防水套管](#)，[04fs02柔性密闭套管](#)。

巩义市瑞通供水材料有限是在原巩义市瑞通管件厂的基础上组建成的有限公司，始建于1986年。公司地处中原腹地河南省，位于郑州与九朝古都洛阳之间，中西部唯一的“百强县”中原名城巩义市境内，北临黄河，南依嵩山，是唐朝诗圣杜甫之故里。陇海铁路、310国道、连霍高速横贯东西，地理位置优越，交通便利，通讯发达。

我公司是生产钢制、橡胶管件的专业厂家，现有设计、铸造、自动焊接、机械加工、橡胶加工，装配化验、实验等部门，具有独立完成全套产品开发设计、制造的能力及系统的营销计划和完善的售后服务措施。公司目前产品有橡胶接头系列，防水套管系列，伸缩接头系列，伸缩器系列，传力接头系列，补偿器系列，风道织物补偿器系列，阀门系列，净水剂系列等。生产的主要产品有：铸铁伸缩器、球墨铸铁伸缩器、铸钢伸缩器、碳钢伸缩器、钢制伸缩器，热力伸缩器，小推力伸缩器，柔性、刚性防水套管，各种规格型号传力接头、压盖式伸缩器、波纹补偿器、板盒伸缩器、过滤器、堵漏器、快速连接器、柔性卡箍接头、弹簧吊架、单双球橡胶接头、变径接头、风机盘管、橡胶减震垫、橡胶剪切块以及净水剂、活性炭等产品。具有安装方便，快捷，使用寿命长等效果。给管道泵房水表阀门的安装连接，拆修提供了极大的方便，给长距离管道因温差引起的伸缩，起到了极好的补偿，缓解作用。

我公司秉承“质量第一，信誉第一，用户第一，服务第一”的经营理念，始终坚持以质取信、以新取

胜的企业宗旨。用品牌占领市场，用真诚服务客户。改革开放的瑞通人热忱欢迎海内外有识之士、广大用户

和设计单

位来我公司洽谈业

务、指导工作！了解防水套管系列产

品详细信息请登录公司网站：<http://www.gyrtgs.com/>（[点击进入](#)）

询问防水套管系列产品规格请拨打全国销售电话：0371-64016899，传真：0371-64016898，手机：13937146182。联系人：周先生,地址：巩义市西村镇永安南路。

巩义市瑞通供水材料有限公司销售部