

# 平价供应可曲挠单球橡胶接KXT型可曲挠单球橡胶接头

产品名称	平价供应可曲挠单球橡胶接KXT型可曲挠单球橡胶接头
公司名称	巩义市瑞通供水材料有限公司
价格	105.00/件
规格参数	型号:DN32--DN3000 材质:橡胶 规格:各种
公司地址	巩义市西村镇永安南路
联系电话	64016168 13937146182

## 产品详情

型号	DN32--DN3000	材质	橡胶
规格	各种	公称直径	32--3000 ( mm )
连接型式	法兰连接	适用范围	化工./石油./供水./电力工程./船舶/风机/管道系统等

名称：kxt型可曲挠单球橡胶接头型号：kxt型kxt型可曲挠单球体橡胶接头：kxt型可曲挠单球体橡胶接头  
 又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。本产品引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。它的特点是内胶层浑然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。详细介绍kxt型可曲挠单球橡胶接头，该产品是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 115 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

kxt型可曲挠单球橡胶接头具有耐高压,耐热,耐老化,弹性好,位移量大,安装方便,吸震降噪效果显著等特点,可广泛用于给水,排水,水泵,暖通,空调,风机,压缩机,船舶,化工,制药,造纸等管道系统。

### 技术参数

项目	型号	jgd-1	jgd-2	jgd-3
工作压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )		1.0(10)	1.6 ( 16 )	2.5 ( 25 )
爆破压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )		2.0 ( 20 )	3.0 ( 30 )	4.5 ( 45 )
真空度kpa(mm/hg)		53.3 ( 400 )	86.7 ( 650 )	100 ( 750 )
适用温度		-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 250		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。		

公称通径dn			长度l mm	法兰厚度b mm	螺栓数 n	螺栓孔直径 mm	螺栓孔中心 圆直径d1m m	轴向位移mm		横向位移 mm	偏转角度a 1+a2
mm	英寸	伸长						压缩			
32	1.25	95	16	4	18	100	6	9	9	15	
40	1.5	95	18	4	18	110	6	10	9	15	
50	2	105	18	4	18	125	7	10	10	15	
65	2.5	115	20	4	18	145	7	13	11	15	
80	3	135	20	4	18	160	8	15	12	15	
100	4	150	22	8	18	180	10	19	13	15	
125	5	165	24	8	18	210	12	19	13	15	
150	6	180	24	8	23	240	12	20	14	15	
200	8	210	24	8	23	295	16	25	22	15	
250	10	230	26	12	23	350	16	25	22	15	
300	12	245	28	12	23	400	16	25	22	15	
350	14	255	28	16	23	460	16	25	22	15	
400	16	255	30	16	25	515	16	25	22	15	
450	18	255	30	20	25	565	16	25	22	15	
500	20	255	32	20	25	620	6	25	22	15	
600	24	260	36	20	30	725	6	25	22	15	
700	28	260	36	24	30	840	16	25	22	15	
800	32	260	38	24	34	950	16	25	22	15	
900	36	260	42	28	34	1050	6	25	22	15	
1000	40	260	44	28	34	1160	18	26	24	15	
1200	48	260	48	32	41	1380	18	26	24	15	
1400	56	350	44	36	34	1560	20	28	26	15	
1600	64	350	46	40	34	1760	25	35	30	10	
1800	72	350	52	44	41	1970	25	35	30	10	
2000	80	420	54	48	48	2180	25	35	30	10	
2200	88	400	40	52	48	2390	25	35	30	10	
2400	96	400	41	56	48	2600	25	35	30	10	
2600	104	450	42	60	54	2810	25	35	30	10	
2800	112	450	45	64	54	3020	25	35	30	10	
3000	120	450	50	68	54	3220	25	35	30	10	

注：1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，其它按hg/t2289-92。2、dn350-600(2)型工作压力为1.6mpa，dn32-400(3)型工作压力为2.5mpa。3、dn700-dn1200工作压力为1.0mpa，dn1400工作压力为0.6mpa,dn1600-dn1800工作压力为0.4mpa，法兰按0.6mpa选取。dn2000工作压力为0.25mpa,法兰按0.6mpa压力选取。4、悬空给水使用dn200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。5、用户使用橡接头，对应法兰应是阀门法兰或符合gb/t9115.1(rf)法兰。