

高粘度树脂搅拌机现货 森亚质量有保障 益阳搅拌机

产品名称	高粘度树脂搅拌机现货 森亚质量有保障 益阳搅拌机
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室
联系电话	13662882775 13662882775

产品详情

分散机

森亚牌的搅拌机主要是用于多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的设备，通常适用于油漆、油墨、乳胶漆、涂料、胶水、颜料、胶粘剂等领域。搅拌机的主电机为调速电机，调速范围0-8000r/min，中速作搅拌溶解用，高速作分散均质用。物料在叶片的高速转动下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合，加速溶解。搅拌机具有液压升降、电动升降、气压升降和手动升降，360度回转，无级调速等多种功能。可以同时配置2-4只容器，液压升降行程1300mm，360度回转功能能使更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，在很大程度上提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。1、厂家直销:价格合理 实惠2、质量稳定：实行全过程的质量监控，严格检测才可以出厂3、价格合理：内部成本控制，减少了开支，让利于客户4、交货便捷:充足的备货，缩短了交货期

分散机

搅拌机的几种搅拌形式1、推进式搅拌分散机搅拌机推进式搅拌器均由三片桨叶组成，呈螺旋形状，与船舶上推进式螺旋桨一样，通常应用于需剧烈搅拌的化学反应并且黏度不高的物料。比较适合乳浊状的液体或有少量固体的悬浮物的反应体系，其转速通常为300-600r/min2，桨式搅拌分散机搅拌机桨式搅拌器是很简单的一种搅拌。制造简单，搅拌功率消耗低。通常分为平直叶桨式搅拌（也叫“一”字形搅拌桨）和折叶桨式搅拌。适用于两种低黏度互溶液体的反应体系。其转速通常为20—80r/min（常用于低速搅拌混合、调

漆等场合，速度为定速）3、框式或者锚式搅拌分散机搅拌机框式和锚式搅拌属同一类型的搅拌，它们之间的差别主要是形状有点不同。应用于悬浮液时应使固体与液体的相对密度相差不要太大。其转速通常为15—60r/min（此类型搅拌器一般用于黏度比较大的场合，如类似膏状物料，没有多大流动性，且对分散机功率要求较高，因为低速高黏度物料需要足够大扭力的电机才能保证不超电流，确保不会因扭力过小，电机功率不够造成的烧坏电机现象）4、涡轮式搅拌分散机搅拌机涡轮式搅拌器是应用于需要非常激烈的搅拌的反应体系中一种很适宜的搅拌器，涡轮式搅拌器可分为平直叶式弯叶式、折叶式、圆盘式平直叶、圆盘弯叶等涡轮式搅拌。对混合黏度相差较大或相对密度相差较大的液体，含有高浓度固体微粒的悬浮液以及气体需要在液体中充分分散的反应体系，通常选用涡轮式搅拌器。其转速通常为200-1000r/min（通常需要分散机高速分散解聚的场合）

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列搅拌机适用于油墨、胶水、涂料等液体物料的高速搅拌分散。搅拌机的工作原理：森亚牌液压升降分散机采用独特的齿轮分散盘结构，分散叶沉入物料内部，利用分散盘的高速旋转带动整桶物料形成漩涡，在水平、竖直方向做不规则剪切运动，提高分散效率。由于分散盘与物料接触面小，带入物料中的空气大量减少，经分散机处理后的物料气泡少、性能好。根据搅拌物料性质和产量的不同，可选用7.5kw、11kw、18.5kw、22kw、30kw等不同型号机型；HFS系列搅拌机产品特点：1、升降式结构，装料卸料方便；升降方式手动、电动、气动、液压可选；2、可选防爆式电机，安全可靠；3、搅拌叶可自由定位高度；4、变频/无极调速，搅拌速度自由设定；5、搅拌机采用标尺定位，对升降系统进行有效保护；6、与物料接触部分均采用304不锈钢材料，耐磨耐腐蚀，易清洗；7、锯齿形/涡轮式叶片可选，不同物料采用不同搅拌叶片；8、特设桶体固定卡箍，防止搅拌时桶体移动。