

PE-ZKW8*3矿用束管三根芯管组合外加护套

产品名称	PE-ZKW8*3矿用束管三根芯管组合外加护套
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW8*3 名称:矿用束管 颜色:黑色
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

PE-ZKW10*1束管单管的应用：1、PE板材被用在石油、化工、电力、食品、制等工业中设备及管道的隔热保温；2、PE板材被用在铁路列车，汽车，船舶，等交通运输工具及冷藏车的隔热保温，吸音和减震材料；3、大楼，宾馆，公寓等屋顶，墙面，集中空调等建筑行业的保温，吸音，隔音防震材料，以及道路门窗等伸缩材料和密封材料；4、PE板材用于仪器包装材料，家庭装饰等轻工业中应用以及体育用品。矿用束管就是一条长管，连接在设备上，进行气体采样，保护管的里面是各种数量的芯管，型号齐全，欢迎垂询。1、管壁光洁度高,流体阻力小,不易结垢。管材抗结垢能力强,井下输送含钙、镁离子的水也不易结垢,可节省大量除垢费用。内壁光滑,粗糙度为钢管的2/5,输送阻力小,在相同条件下,可提高输送能力30%。

2、耐腐蚀性强。管材具有很强的而腐蚀性,不需做防腐处理,节省了相关费用,综合经济效益是钢管的5~6倍,特别适用于井下输送高硫水。3、重量轻、寿命长、施工方便。管材重量轻,只有钢管的1/7,是玻璃钢钢管的1/2,寿命却是钢管的4~5倍,运输、安装便捷,尤其在井下能大大降低工人的劳动强度,提高工作效率。4、安装方便、可靠。管材连接可靠、安装方便,施工周期短,节省施工费用,从而大大降低了工程造价。5、强度大、耐冲击,机械性能优越。管材使用的PE树脂,抗老化性能好,不易脆化,有韧性,能吸收冲击能,抗快速开裂能力好,断裂伸长率可达到200%,在井下安装受地形沉降影响小。6、适当的挠曲性、良好的动态断裂韧性KD值、抗震性突出。

由于PE材料本身的特性,在受到外力时,管材可有一定的挠曲变形不会破裂,而且抗快速开裂能力好,PE对地下运动所产生的沉降(特别是地震),有很好的抵抗能力,适应复杂的沟槽。束管安装方法：PE-ZKW8*6束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路如须弯曲时，小曲径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。束管远销山西、河南各大煤矿，成为各大煤矿气体采样、信号传递不可缺少的一种管材。聚乙烯矿用束管使用注意事项1.需方在采购前请预先阅读产品简介，采购时告知所需货物的用途，煤矿用塑料束管的

采购合同须按照本厂的供货合同进行填写签订；2.需方在运输、存放时，请注意包装件上的标记，防止在运输、贮存时对货物造成损坏；3.用户在安装，使用前，请仔细阅读本说明书，对照“采购合同、包装件标记、货物包装清单、产品合格证、产品标志”等，是否符合使用要求；4.用户须按照产品用途将产品用于所规定的场合；5.煤矿用聚乙烯塑料束管：安装使用前须对产品的燃烧性能、导电性能进行复核检测，以确保产品性能所符合使用要求。