

主动防护网工程报价 安装柔性防护网

产品名称	主动防护网工程报价 安装柔性防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

主动防护网工程报价+++2使用寿命长+++ 边坡防护网属于柔性防护网体系，当有落石冲击，能有效的包裹住运动的落石，起到防护边坡的作用，安装边坡防护网需要专业的工人，建泰丝网有十几年安装生产经验，安装让您省心，厂家直接发货，省去中间商的费用，联系人辛经理，期待您的来电咨询！

采用镀锌后PVC直径为6mm，7mm，8mm，9mm，10mm粗度的钢丝绳编织而成，网孔大小可作成8X8cm，10X10cm，15 X 15cm,20X20cm,

25X25cm,30X30cm，其他的规格都可以根据不同山体，不同防护效果的要求定做。

这种护坡网的主要尺寸是4X4m，4X2m，3X3m等等，其他的规格也都是可以定做生产，他不同于被动防护网的2X5m，3X5m，4X5m，5X5m，6X5m等等

之类的规格尺寸。

配合边界3m，内部2m深度的锚杆，他的防护效果能达到10T重量的塌方承载力，配合其热镀锌加PVC的双重防腐处理，他的有效年限可以达到70年之久，

是现在我们公路、铁路、矿场的选择。

主动防护网工程报价 系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。

柔性防护网零部件有哪些呢?

1. 锚杆是柔性防护网十分关键的组成局部，锚杆分为上部锚杆与下部锚杆，国标产品普遍认为合适而使用多股16mm的钢丝绳，也有认为合适而使用钢丝锚杆的，无论认为合适而使用啥子材质的锚杆，后需求达到上部锚杆抗张力为80KN，下部锚杆需达到50KN，锚杆的关键性直接关系到防护网的防撞等级。
2. 支撑绳一样是柔性防护网关键的组成局部，分为横向支撑绳与纵向支撑绳。横向支撑绳直径普通为16mm。
3. 立柱是整个儿防护的支撑点，当落石滚下接触到防护网，防护网部分受力平均散布，后散布到立柱上。所以立柱的关键性不言而喻。立柱普遍认为合适而使用热镀锌外表处置。假如立柱的防腐性能非常不好的话，当遇到酸雨极容易腐蚀，腐蚀后的立柱没有办法达到边坡防护效果的。

主动防护网工程报价 安平县建泰丝网制品有限公司是一家设计，制造防护设施的生产厂家
：主导产品是：主动防护网，被动防护网，钢丝绳网片，被动环形网，边坡防护网，单层高强度钢丝格栅，布鲁克网，钛克网，SNS柔性防护网，防护网，环形防护网，公路绳索护栏，绳索护栏，波形护栏板；系统广泛用于铁路，公路，矿山，水电站工程边坡防护以及大型场地边界围栏，欢迎来电咨询！