

热镀锌浸塑护栏网 高速公路护栏网规格 果园围栏厂 车间隔离栅

产品名称	热镀锌浸塑护栏网 高速公路护栏网规格 果园围栏厂 车间隔离栅
公司名称	安平县中泽丝网制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	0318-8066353 13931839766

产品详情

河北省安平县中泽护栏网厂始建于1992年，位于河北省安平县城东开发区，注册资金达500万元，是安平县最早的专业生产热镀锌浸塑护栏网、高速公路护栏网、果园围栏厂、车间隔离栅的规模厂家之一，拥有大型全自动数控焊网设备，焊接点焊机，排焊机，冲床，大型折弯机，氩弧焊机等成套生产设备，形成了一条具有专业化规模，生产能力较大的生产线。材料：低碳钢丝、方管边框、圆管立柱。工艺：大型全自动数控焊网设备和电焊机人工焊接而成。

产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。

热镀锌浸塑护栏网、高速公路护栏网规格、果园围栏厂、车间隔离栅的常见规格：

1. 材质：q 195低碳冷拔钢丝
2. 浸塑丝径：4.5--5mm
3. 网孔：75mm x150mm（长方孔）
4. 防腐处理：浸塑、电镀锌/热镀锌、喷塑、喷漆
5. 最大尺寸：2.4m x 3m

双圈护栏网常见规格：

网孔（mm）：75x150

网片 (mm) : 1800x3000

网丝浸塑 (mm) : 0.7-0.8

网丝塑后 (mm) : 4.9

立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200

立柱间距 (mm) : 3000

立柱预埋 (mm) : 300-400

预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400

双边丝护栏网常见规格 :

- 1.浸塑丝径 : 3.5mm - - 8mm ;
- 2.网孔 : 60mm x 120mm 四周双边丝 ;
- 3.最大尺寸 : 2300mm x 3000mm ;
- 4.立柱 : 48mm x 2mm钢管浸塑处理 ;
- 5.附件 : 防雨帽 连接卡 防盗螺栓 ;
- 6.连接方式 : 卡接。

用途 : 用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、果园、车间、饲养、畜牧等的护栏防护和隔离作用。