

液压全自动风门特点,电控液压无压风门的技术要求

产品名称	液压全自动风门特点,电控液压无压风门的技术要求
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	8999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:MK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

液压全自动风门特点,电控液压无压风门的技术要求

液压全自动风门，电动液压风门，电液控制自动风门，矿用液压平衡风门。

MK127型矿用电液全自动风门组成由两道单式风门主体、一套机械闭锁装置、一台电控箱、一台防爆液压站、两套液压缸传动机构、两套声光报警显示器、两套红外线传感器、两套位置传感器、两套手动控制按钮组成。

自动控制装置设、适合于单扇或双扇，行人、行车或人车共用风门的自动控制；

风门自动启闭时间可调，有效防止风门破坏和伤人事件的发生；

风门位置指示，声光报警指示；

风门控制软件具有闭锁功能，符合《煤炭安全规程》要求；

系统采取优化设计，接线、控制简单，易维护；

采用数字化技术，动作可靠，抗干扰能力强；充分考虑到使用的安全性，具有自动、手动两种操作方式，避免了因停电、停风造成的开启不便的问题；自动风门,矿用自动风门,自动无压风门,井下自动风门,矿用气动风门,矿用全自动无压风门。

液压全自动风门特点,电控液压无压风门的技术要求

- (1) 控制系统：隔爆兼本质安全型；
- (2) 本安控制电路：正常工作直流电压24V，电流 0.5A；
- (3) 驱动装置：液压油缸，常温（5-25 ）配备42#抗磨液压油；
- (4) 隔爆电机额定电压：AC380/660/1140V，功率2.2-7.5KW。
- (5) 电压波动范围：标称值的75% ~ 110%。
- (6) 语音提示输出：声响度 85 dB。
- (7) 信号灯灯光强度：50m处可见。
- (8) 红外线检测距离： 5米。
- (9) 风门状态传感器检测距离：0-1cm。
- (10) 控制箱防爆类型：矿用隔爆兼本质安全型。
- (11) 控制箱防爆标志：Exd[ib] 。
- (12) 防爆电磁阀或本安电磁阀：供电电压DC24V。

(13) 声光报警器、防爆控制箱输入电压：AC127V。

(14) 风门开启方式：手动开关、传感器控制开关，风门开关时间：（1~20S）可调节；

(15) 安全性能强，风门自动开启关闭时间可调，运行平稳，安全可靠，保障车辆或人员安全通过；

(16) 具备灯光和语音两种报警方式，车辆或人员经过时，可发出多种语音提示信号；

(17) 两道风门之间实现闭锁，正常状态下只能打开一道风门；

(18) 自动控制系统简单，易安装、易维护，充分考虑到使用的安全性，可自动、手动和排除联接销改为人工操作，避免因停电造成的开启不便的问题。