

# 橡胶气囊充气芯膜A保靖堵水橡胶气囊充气芯膜A橡胶气囊充气芯膜生产

产品名称	橡胶气囊充气芯膜A保靖堵水橡胶气囊充气芯膜A橡胶气囊充气芯膜生产
公司名称	衡水宇诺橡胶制品有限公司
价格	240.00/条
规格参数	品牌:广锐 形状:圆形/矩形 规格型号:可定做
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄村北
联系电话	13303382890

## 产品详情

**管道堵水气囊简介：**管道堵水气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。规格型号：管道堵水气囊（闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊）的型号有：pvc气嘴气囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气气囊。

**性能特点：**1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。

**操作要领：**主要是充气后利用气囊与管道的摩擦完成力快速封堵，现将管道堵水气囊的操作要领简单介绍下。首先连接好三通压力表，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过软管向堵水气囊里面充气，严格按照压力表上的额定充气压力给其充气。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。充气压力一定要在管道堵水气囊说明书标注的范围内，切不可超压。充气不能给太高的压力。虽然高压会给气囊更大的摩擦力，但是也有让气囊爆掉的危险；也不能压力过小，压力太小会造成管道堵水气囊的摩擦力不足，以至于封堵效果不好，总之充气压力的掌握在气囊封堵中起很重要的作用。

**施工方法：**管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。