

电子锁 酒店宾馆锁 IC卡锁

产品名称	电子锁 酒店宾馆锁 IC卡锁
公司名称	嘉兴市美登电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MD07-43SGIC 品牌:麦登 工作电压:4.2-6.4 (V)
公司地址	嘉兴市南湖区余新镇石蔚路北1幢101室 (嘉兴市南湖区美登锁具制品厂内)
联系电话	86 0573 83112571

产品详情

型号	MD07-43SGIC	品牌	麦登
工作电压	4.2-6.4 (V)	机械钥匙	有机机械钥匙
安装要求	38mm~58mm	静态功耗	15UA (W)
动态功耗	120mA~180mA (W)	电池寿命	20000次 (h)
欠压指示	4.8V		

开门方式：非接触式感应开门功能简介1.不需要外接电源，不需要外接计算接网络，安装试用方便。

2.门锁内微电脑可对各类智能卡进行智能化识别和处理，完成相应工作。

3.智能门锁锁芯采用国际上标准的五锁芯结构，可根据需要采用不锈钢材质的五锁舌结构，安全可靠。

4.门锁内微电脑能储存最近200次的开门记录（包括机械钥匙的开门记录和卡片开门记录），并可随时通过数据卡或手持机提取门锁的开门记录。

5.由于采用了独特的低功耗技术，使得智能门锁功耗很低。智能门锁采用四节5号碱性电池，正常使用情况下可连续工作一年以上。

6.分级管理，体现星级服务风格；进行时间控制，限制开门时间，避免催欠客人的尴尬。

7.智能报警功能：当用户没有关好房门或者有人蓄意将门锁的组合斜舌粘住，门锁会发出声光报警，提醒用户关好门锁。

8.智能门锁可以有选择地设置为敞开状态，便于回忆、集会只用。

9.先进的系统后备方案：智能门锁可在系统软硬件无法发卡时，通过特定的功能卡创建临时的宾客卡，供客人入住试用，避免造成客人的不便和管理混乱，无需预先制好大量的应急宾客卡，可节省卡片的数量和提高门锁的使用安全性。

10.应用范围广：常规适用门厚38mm~58mm，特殊门厚可订购。

主要技术参数

1.电池试用寿命：四节高性能碱性电池1.5v \times 4，正常情况使用一年以上。

2.功耗：静态 15ua，动态120ma~180ma。

3.湿度：15%~95%

4.工作温度：-15 ——80

5.静电抗性：15000v

6.欠压提示：4.8v，仍可开门150次左右

7.数据查询功能:门锁内记录最新的开锁信息200跳，便于随时查询。

8.智能报警提示：刷卡后如未开锁，3秒钟内自动回复锁门状态。如房门未完全关闭，2分钟内门锁发出提示声音提示客人或服务人员关好房门。