

丝网除雾器 脱硫塔丝网除雾器 丝网除沫器

产品名称	丝网除雾器 脱硫塔丝网除雾器 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

不锈钢丝网除沫器

不锈钢丝网除沫器分为上装下装两种除沫器，主要是用在填料塔内，上装式丝网除沫器，用来过滤分离气体和液体，能够有效的把小的液滴汇聚成大的液滴然后从气体中分离出来。

丝网除沫器的规格范围为：DN300 ~ DN5200mm（非标产品不受规格范围受限止）。

网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。

丝网除沫器的支承件一般有:大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。

PP除沫器

聚四氟乙烯（PTFE）（简称F4）特性

外观纯白色

耐高温：使用温度-200 ~ +250 ；

耐低温：-196 可保持5%；

耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种溶剂；

耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；

高润滑：固体材料中摩擦系数底；

不粘附：不粘附任何物质；自润性强：固体材料中摩擦系数为0.04

无害：具有生理惰性，可植入人体内；耐老化可长期在大气中使用

丝网除沫器又叫“丝网除雾器”或“捕沫器”，丝网除沫器，它是一种气液分离装置。

功能用途

主要用于分离直径大于3微米到5微米的液滴；广泛用于化工、石油、硫酸、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中。

丝网除沫器可采用国产进口材料：Q235、304、304L、321、316L、F46、NS-80、镍丝、钛丝及合金等材质。

G/T21618-1998是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，30403丝网除沫器，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。

丝网除雾器(图)-脱硫塔丝网除雾器-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）是河北衡水,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县永迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平县永迪更加美好的未来。