

丝网除雾器 蒸发塔丝网除雾器 安平县永迪

产品名称	丝网除雾器 蒸发塔丝网除雾器 安平县永迪
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

PP丝网除沫器

丝网除沫器有不锈钢，pp，蒸发塔丝网除雾器，pvc等各种材质的丝网除沫器，可以用来过滤各种的气体，主要是用来破沫，除沫等各种气液体的过滤和聚合，产品可以根据客户的要求定做，欢迎广大的客户来电咨询。

PVC的光、热稳定性较差，在100℃以上或经长时间阳光暴晒，就会分解产生HCl，并进一步自动催化分解、变色，物理机械性能迅速下降，因此在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

PTFE聚四氟乙烯丝网除沫器是当今世界上耐腐蚀性能的除沫器产品之一，丝网除雾器，它可以在任何种类的化学介质中长期使用

安平长安石化生产的聚四氟乙烯丝网除沫器是才用聚四氟乙烯通过精细的加工与生产而做成的聚四氟乙烯丝网除沫器。

聚四氟乙烯丝网除沫器特点：

除沫效果，圆形丝网除雾器，阻力小，重量轻，对粒径 3-5um的雾沫，捕集效率达98%-99.8%，而气体通过除沫器的压力降只有250-600Pa.

型号规格：上装式、下装式，抽屉式丝网除沫器，DG200-DG6400及各种非标丝网除沫器(除雾器)。

塑料丝网除沫器它主要由丝网和丝网格栅组成的丝网块以及固定丝网块的支承装置构成，丝网由多层波

纹状的塑料丝编织网叠合而成。制造时，先将丝网与丝网格栅组成丝网块，多个丝网块由支承装置定位在塔壁上构成除沫器，制造丝网时，先将平面塑料丝编织网加热软化，然后通过一对外圆面具有交错的波纹状凹槽的轧辊将其轧制成波纹状，再经水冷却定型。

丝网除沫器又叫“丝网除雾器”或“捕沫器”，它是一种气液分离装置。

功能用途

主要用于分离直径大于3微米到5微米的液滴；广泛用于化工、石油、硫酸、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中。

丝网除沫器可采用国产进口材料：Q235、304、304L、321、316L、F46、NS-80、镍丝、钛丝及合金等材质。

G/T21618-1998是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。

丝网除雾器-蒸发塔丝网除雾器-安平县永迪(诚信商家)由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）为客户提供“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”等业务，公司拥有“永迪”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王芳。