

精密高压不锈钢滤芯 不锈钢滤芯 安平县永迪

产品名称	精密高压不锈钢滤芯 不锈钢滤芯 安平县永迪
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

不锈钢折叠滤芯

不锈钢折叠滤芯的尺寸主要为60*500 60*750 60*1000等尺寸！

随着石油、化工、食品、环保的行业标准的提高，对过滤系统更加广泛使用，同时提出更精准的过滤需求。

目前过滤器、过滤器元件以欧美和日本为主导。中国过滤器及过滤器元件的生产虽然也在逐渐增加，但需要在质量意识、产品设计、制作工艺、组装细节上有所提升，需要形成自己的品牌，服务于各行业更精准的过滤需求！

不锈钢折叠滤芯简介：

不锈钢折叠滤芯被***应用到环保、石油、化工、高温气体过滤，科研、冶金、食品、机械等行业。该折叠滤芯的主过滤材料采用304、304L、316、316L等不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网为主过滤介质，滤芯各密封面采用弧焊接工艺接合，过滤层采用多褶折叠工艺，构成一个完整的滤芯，无泄漏，无介质脱落现象。

不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经高温烧结制成的多孔深度形过滤材料，过滤精度高，纳污量大，不锈钢滤芯，成本较高；不锈钢编织网是由不锈钢丝经***机械编织而成，过滤精度稳定，可反复清洗使用，不锈钢滤芯折叠，成本较低。这两种不锈钢折叠滤芯的过滤层各有优缺点，可以根据客户的不同需要采用不同的方案。

不锈钢折叠滤芯产品特点：

- 1、本公司生产不锈钢折叠滤芯在生产过程中不使用粘合剂，具有***的化学兼容性，可用于溶剂或高温介质过滤。
- 2、不锈钢精密滤芯成折叠状后，过滤面积大，工程机械用不锈钢滤芯，纳污量大。从而单个滤芯的流量大，精密高压不锈钢滤芯，压差小，适用于对压差及流量有一定苛刻要求的工况。
- 3、整体全部采用不锈钢结构、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用。

不锈钢折叠滤芯特点

特点：

- 1、不锈钢精密滤芯孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
- 2、不锈钢精密滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
- 3、不锈钢精密滤芯耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
- 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
- 5、全不锈钢结构，化学相容性广；

主要技术参数

- 1、不锈钢精密滤芯工作温度： 500
- 2、过滤精度：1 - 200um
- 3、工作温度：0.1 - 30MPa
- 4、滤芯规格：5 - 40英寸（可根据用户要求另行制作）
- 5、接口形式：222、226、215、M36、M28、M24、M22、M20螺纹接口等

精密高压不锈钢滤芯-不锈钢滤芯-安平县永迪由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平县永迪——您可信赖的朋友，公司地址：安平县为民东街253号(信合小区北门东)，联系人：王芳。