

AB-S (LADKY101700) 膜片开关美国必测Bin-Dicator

产品名称	AB-S (LADKY101700) 膜片开关美国必测Bin-Dicator
公司名称	上海仲圣机电设备有限公司
价格	125.00/只
规格参数	品牌:美国必测 型号:AB-S 产地:美国
公司地址	上海闵行区浦涛路400弄17号101室
联系电话	13795238735

产品详情

[AB-S \(LADKY101700 \) 膜片开关美国必测Bin-Dicator](#)

AB-S (LADKY101700) 的概述

Bin系列膜片开关是一种简单的、低成本、感压式的机电开关。是美国必测Venture的起步产品，在化工、矿产、塑料、建材和其他行业中，有着广泛的应用。由于结构简单体积小，膜片式开关常常被用来适应一定的安装条件，如：厚壁料仓/清洁空间受限/容器尺寸无法安装普通开关/机械内部无法安装突出物体的地方等。Bin系列膜片开关可以消除溢流、空箱、堵塞传送机、堵塞升降梯造成的损坏或浪费。

Bin系列膜片传感来自与自由流动的干物料的压力，导致开关动作。它是一种花费低的感压的膜片式开关，我们为用户提供多种型号供选择。美国必测AB-S (LADKY101700) 膜片式料位开关AB-S是用于大气压下自由流动的散装材料压动开关，开关动作是散装物料对膜片施加压力的结果；开关动作恢复是物料脱离膜片的结果。

AB-S (LADKY101700) 的特点与优势

简单坚固的结构

- 可以安装在箱外，降低安装成本

工作原理简单

- 正个装置易于检查，降低维护成本

AB-S (LADKY101700) 可以在众多应用场合

- 可广泛用于干燥物料、高低温、腐蚀及湿度大的环境

SPDT开关

- 不需要另外供电

BANTAM型BIN-DICATOR

- 5” 直径

- 2直径种膜片材质可选

- 轻型

AUTO型BIN-DICATOR

- AUTO型

8” 直径

铸铝外壳

不锈钢或者氯丁橡胶膜片

中型

A型BIN-DICATOR

- 10” 直径

- 防爆型

- 7种膜片材质可选

选型与订货：Bantam型Bin-Dicator

膜片材质 单开关 shuang开关

氯丁橡胶（轻） B-1-N,LAB101800 B-2-N,LAB101936

Teflon氯丁橡胶 B-1-LT,LAB101808 B-2-LT,LAB101944

Auto型Bin-Dicator

膜片材料 普通型 防爆型

氯丁橡胶 AB-R,LAD101701 NA

T-302不锈钢 AB-S,LAD101700 ABX-S,LAD101716

备注：如果Bin-Dicator膜片开关的框架暴露在料仓内和物料接触，则框架需要选择全不锈钢型

膜片防堵料开关

膜片材质 高温 介质密度

kg/m³ 应用场合

氯丁橡胶（轻） 77 ° C 160-640 高灵敏度，耐磨，耐温低

氯丁橡胶（中） 77 ° C 480-1600 中等灵敏度，耐磨，耐温低

氯丁橡胶（重） 77 ° C 1600-5600 低灵敏度，耐磨，耐温低

帆布 93 ° C 160-960 仅用于粉末介质

玻璃纤维 538 ° c 400-1600 超高温，需配特殊开关

302不锈钢 427 ° c >480 仅用于Auto-Bin-

Dicator

硅橡胶（重） 232c 800-2400 中温、高温

Teflon涂层玻璃纤维（重） 204c 800-2400 耐腐蚀，中温、高温

产品介绍AB-S，AB-R，ABX-S

在化工、矿产、塑料、建材和其它行业中、膜片式料位开关用于消除因料仓的溢出或排空、输送或升降机械的堵塞所造成的危险和浪费。膜片式料位开关常常被用来适应-定的安装条件，如：厚壁料仓/清洁空间受限/由于容器的尺寸、输送或升降机械内部无法安装凸出物体的地方等。为满足干物料种类和温度/腐蚀/温度条件的需要，BIN-DICTOR膜片式料位开关用户提供了多种型号选择。它是种花费低、感压、膜片式开关。膜片传感来自于自由流动干物料的压力、导致开关动作从而控制声/光报警信号或装/卸料机械。对于-些极轻的、粘性的或大块物料、以及容器内压力变化的场合、我们推荐使用BINDICTOR的阻旋式料位开关。

技术规格

A型

壳体 聚酯涂层铸铝件

表盖 白色ABS工程塑料

防护 普通型，防爆型

膜片 氯丁橡胶（轻、中、重），帆布，玻璃纤维，硅橡胶（重），Teflon涂层玻璃纤维（重）

垫片 纤维

安装方式 可安装在45°斜面

杠杆机构 黄铜

开关 单双开关可选 , 85/121/427

发运重量 4.5kg

Auto 型

壳体&表盖 聚酯涂层铸铝件

防护 耐侯型 , 防爆型

膜片 氯丁橡胶 , 302不锈钢

开关 SPDT , 85/121/427

发运重量 3.6kg

认证

通用认证 UL , CSA

防爆认证 (Auto型) UL : Class1,GroupsC&D,ClassII,GroupsE,F,G
CSA : Class1,GroupsC&D,ClassII,GroupsE,F,G

速动开关

普通型 SPDT , NO/NC接点

AC 15A@125/250/480VAC

DC 1/2A@125VDC;1/4A@250VDC

防爆型 SPDT/DPDT、