

腻子型遇水膨胀止水条取样频率

产品名称	腻子型遇水膨胀止水条取样频率
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

招学会橡胶止水条的三种张贴方法 橡胶止水条施工方法分为预留式张贴办法、粘贴法和钢钉密钉法。

对有预留式的遇水胀大止水条张贴办法：在先浇混凝土中需预留上遇水胀大止水条安放槽，可在模板中钉木条预留，然后撤除先浇混凝土模板后，遇水胀大止水条铲除外表，使缝面无水，洁净，无杂物。

对笔直缝可加用粘结剂全长张贴方法：笔直缝界面应保持干燥、平整，施工前须清除界面上浮渣、尘土及物。止水条安装部位确定后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行粘贴。

对于钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

遇水膨胀止水条规格有很多种，分别有15x20、20x20、20x30、30x30、30x40、20x50、30x50、50x50等几十种，可根据工程设计需要加工制造不同型号的遇水膨胀止水条

遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

- 1、浸水膨胀，“以水止水”；
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%；
- 3、施工方便，价格低廉

4、无毒无污染

5、在长时浸水作用下无溶解物析出;

6、遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。

7、该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

遇水膨胀止水条止水原理及应用范围

因为施工时难免会留下一些施工缝隙,这些施工缝在遇到水后,水会流进去破坏了混凝土.严重时破坏整个混凝土的结构.在使用止水条后,这些水遇到止水条后,止水条会向有水的地方进行填充,而且这些止水条遇水后会自动膨胀,膨胀后的体积大则是其本身的好几倍.这样就可以防止水浸透混凝土,起到防水和止水的双重保护作用。

广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电、水道土建工程防水密封等处。