

# 百色电影院隔音门钢质防火隔声

产品名称	百色电影院隔音门钢质防火隔声
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6200.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 2316:电影院钢质隔音门 广东:广东省东莞市东坑镇
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

隔声门底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，在门框中垂直移动整扇门来做调整。百色电影院隔音门钢质防火隔声门的声响镶板最低的合格标准是S TC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。 双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。符合国家标 GB/T16403-1996 《纯音气导和骨导听阈基本测听法》标准。

最高耐温300 ~ 350 ，能承受气动负荷2000N/m<sup>2</sup>，平均隔声量为39dB（A），最高隔声量达55dB（A）以上。

隔声性越好，为求隔声效果可以用4cm的厚钢板做门板或在门板内灌水泥来达到提高质量求较高的隔声效果，同时考虑隔声效果达到门脚链对门板重量的负担，脚链无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品