

批发外贴式橡胶止水带

产品名称	批发外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司位于河北省衡水市，是一家生产销售各种工程橡塑产品的公司，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量检测体系完善，采用优质的原材料，严把质量关，有先进的管理经验、生产流程和质量控制手段，保证了为客户提供高质量的产品。在我们强调产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的售后服务。公司始终坚持以：用户，质量，信誉，服务为经营方针，以优良的产品和服务与各界朋友真诚合作，共图发展。的管理和技术人才，先进的工艺设备，严格执行国家有关标准，为您打造坚实的产品质量!

变形缝用橡胶止水带施工控制要点:

- 1、应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；
- 2、按断面环向长度截取止水带，使每个施工缝用一整条止水带，尽量不采取搭接，除材料长度原因外只充许有左右两侧边基上部两个接头，接头搭接长度不小于30cm；
- 3、浇注混凝土时，注意在止水带附近振捣密实，但不得碰止水带，防止止水带走位；
- 4、止水带接头连接接缝应平整、牢固、不得有裂口和脱胶现象。

变形缝用橡胶止水带防水还可以采用超前止水方式。其做法是将底板局部加厚，并设止水带，宜用外贴式止水带。由于底板局部加厚一般不超过25cm，不宜设中埋止水带。

变形缝用橡胶止水带是在变形缝施工过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定们和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被

刺破，影响止水效果。

一、影响该产品价格的主要原因，就是原材料价格的波动，外贴式橡胶止水带的主要制作原料为天然橡胶，橡胶的主要产地是巴西，我国使用的橡胶很多是进口的，这就增加了橡胶产品的制作成本。所有工业原料的价格总是在市场规律的作用下不断波动的。所以影响橡胶产品价格的大因素就是原材料的价格的上下波动。

二、劳动力成本的不断增加也在一定程度上影响了橡胶产品的价格，随着经济的高速发展，低工资标准的不断提高，这也在无形中影响着工业产品的价格。记得我厂在十年前每个工人的工资是1000元左右，现在每个工人的工资都有着很大程度的提高，这就增加了产品的生产成本。促使产品价格上涨。

三、影响橡胶制品价格的主要因素还有生产工艺的不断提高。每个行业的生产技术都是在不断的发展，以适应不同用户的需要，同时在很大的程度上提高了产品的使用价值。现在生产出的橡胶止水产品无论在耐腐蚀性还是在止水效果上都比传统产品更胜一筹