美国杜邦 PBT SK602 耐老化 易脱模

产品名称	美国杜邦 PBT SK602 耐老化 易脱模
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	美国杜邦:SK602 SK602:美国杜邦 美国杜邦:PBT
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PBT美国杜邦 ST820 NC010 超韧性

PBT美国杜邦 ST830FR 阻燃V0 超韧性

PBT美国杜邦 SK601 BK851 玻璃纤维增强10%

PBT美国杜邦 SK602 NC010 玻璃纤维增强15%

PBT美国杜邦 SK603 NC010 玻璃纤维增强20%

PBT美国杜邦 SK605 30%玻纤增强(SK605 BK503,S620F20,S600F10-NC010,BK851,SK922D)

PBT美国杜邦 SK645FR NC010GF 30%玻纤增强

PBT美国杜邦 SK643FR 20%玻纤增强阻燃(SK652FR-BK507,S650FR,SK662FR NC010)

PBT美国杜邦 SK665FR-BK507 30%玻纤增强,防火V0

PBT美国杜邦 LW9330FR 添加30%玻璃纤维 阻燃VO

PBT美国杜邦 LW9020FR BK851 20%玻璃纤维增

PBT美国杜邦 HR5330HF BK503,NC010,

PBT美国杜邦 SK652FR1 NC010,SK655FR1 NC010,K655FR1-BK507

PBT 美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT 美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT 美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT 美国GE VX4920 加20%玻纤添加成核剂低密度

PBT 美国GE VX4930 加30%玻纤添加成核剂低密度

PBT 美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE HX215HP 食品级 高流动

PBT 美国GE HX420HP 食品级 加30%玻纤 流动性中等

PBT 美国GE EF3512 阻燃V-0耐磨损

PBT 美国GE EF4530 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

PBT 美国GE K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

PBT 美国GE K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

PBT 美国GE 815 加15%玻纤表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 830 加30%玻纤表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 855 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

PBT 美国GE DR48 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 电气性能优

PBT 美国GE 310SE0 未增强 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE 325 通用级 未增强 改良的流动性HB

PBT 美国GE 312 未增强 中粘度 复合物

PBT 美国GE 315 未增强 高粘度 复合物

PBT 美国GE 357 抗撞击 阻燃V-0未增强

PBT 美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

PBT美国GE: M,357U,320SEO; 防火阻燃V-0级

PBT美国GE: 420SEO(30%), DR48(17%), DR51(15%); 玻纤增强阻燃V-0级

PBT美国GE: 310SE5,830;

PBT美国GE: 1760E-BKBKBKU-BKU-1001;

PBT美国GE: 364-GYBKHR-BK1066;

PBT美国GE: 508R-BK1066,KDR51-10;

PBT日本东丽:1101GXX34,310SEDRDR;

PBT台湾新光:30%玻纤强化防火级D202G30,E202GG6,D202G30;

PBT台湾新光:15%玻纤强化防火级D202G15,E202G15,D202G15;

PBT台湾新光:730;

PBT台湾新光:1120G6,D201,F201,D201G30;

PBT台湾长春:阻燃V-0级(玻纤15%)(玻纤20%);

PBT台湾长春:阻燃V-0级(玻纤30%),4140(玻纤40%);

PBT台湾长春:阻燃级M;一般级1100;

PBT日本宝理:玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%);

PBT日本宝理:玻纤增强阻燃V-0级6(GF7.5,15%,20%,30%);

PBT日本三菱:5010GTGN1-30;

PBT德国巴斯夫:玻纤增强阻燃级B4406G4,B4406G6;

PBT德国巴斯夫:中粘度食品级B4500(FDA认证)。

PBT 结晶速度快,适宜加工方法为注塑,其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型,成型前需预干燥,水分含量要降至0.02%。

所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提!