

# 美国杜邦 PBT SK602 耐老化 易脱模

产品名称	美国杜邦 PBT SK602 耐老化 易脱模
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	美国杜邦:SK602 SK602:美国杜邦 美国杜邦:PBT
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

## 产品详情

PBT美国杜邦 ST820 NC010 超韧性

PBT美国杜邦 ST830FR 阻燃V0 超韧性

PBT美国杜邦 SK601 BK851 玻璃纤维增强10%

PBT美国杜邦 SK602 NC010 玻璃纤维增强15%

PBT美国杜邦 SK603 NC010 玻璃纤维增强20%

PBT美国杜邦 SK605 30%玻纤增强(SK605 BK503,S620F20,S600F10-NC010,BK851,SK922D)

PBT美国杜邦 SK645FR NC010GF 30%玻纤增强

PBT美国杜邦 SK643FR 20%玻纤增强阻燃(SK652FR-BK507,S650FR,SK662FR NC010)

PBT美国杜邦 SK665FR-BK507 30%玻纤增强,防火V0

PBT美国杜邦 LW9330FR 添加30%玻璃纤维 阻燃VO

PBT美国杜邦 LW9020FR BK851 20%玻璃纤维增

PBT美国杜邦 HR5330HF BK503,NC010,

PBT美国杜邦 SK652FR1 NC010,SK655FR1 NC010,K655FR1-BK507

PBT 美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT 美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT 美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT 美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE HX215HP 食品级 高流动

PBT 美国GE HX420HP 食品级 加30%玻纤 流动性中等

PBT 美国GE EF3512 阻燃V-0耐磨损

PBT 美国GE EF4530 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

PBT 美国GE K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

PBT 美国GE K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

PBT 美国GE 815 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 830 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 855 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

PBT 美国GE DR48 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 电气性能优

PBT 美国GE 310SE0 未增强 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE 325 通用级 未增强 改良的流动性HB

PBT 美国GE 312 未增强 中粘度 复合物

PBT 美国GE 315 未增强 高粘度 复合物

PBT 美国GE 357 抗撞击 阻燃V-0未增强

PBT 美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

PBT美国GE : M,357U,320SEO ; 防火阻燃V-0级

PBT美国GE : 420SEO ( 30% ) ,DR48 ( 17% ) ,DR51 ( 15% ) ; 玻纤增强阻燃V-0级

PBT美国GE : 310SE5,830 ;

PBT美国GE : 1760E-BKBKBU-BKU-1001 ;

PBT美国GE : 364-GYBKHR-BK1066 ;

PBT美国GE : 508R-BK1066,KDR51-10 ;

PBT日本东丽 : 1101GXX34,310SEDRDR ;

PBT台湾新光 : 30%玻纤强化防火级D202G30,E202GG6,D202G30 ;

PBT台湾新光 : 15%玻纤强化防火级D202G15,E202G15,D202G15 ;

PBT台湾新光 : 730 ;

PBT台湾新光 : 1120G6,D201,F201,D201G30 ;

PBT台湾长春 : 阻燃V-0级 ( 玻纤15% ) ( 玻纤20% ) ;

PBT台湾长春 : 阻燃V-0级 ( 玻纤30% ) ,4140 ( 玻纤40% ) ;

PBT台湾长春 : 阻燃级M ; 一般级1100 ;

PBT日本宝理 : 玻纤增强难燃级 70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%) ;

PBT日本宝理 : 玻纤增强阻燃V-0级 6 ( GF7.5,15%,20%,30% ) ;

PBT日本三菱 : 5010GTGN1-30 ;

PBT德国巴斯夫 : 玻纤增强阻燃级B4406G4,B4406G6 ;

PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。

PBT 结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！