

# 预制混凝土检查井图片 通达建材有限公司 淄博预制混凝土检查井

产品名称	预制混凝土检查井图片 通达建材有限公司 淄博预制混凝土检查井
公司名称	寿光通达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市上口镇西方吕工业园
联系电话	15762596655

## 产品详情

钢筋混凝土检查井作为城市地下重要的基础设施，在我们生活中处处可见。为使检查井牢固可靠，其构件在安装过程中应符合以下要求。钢筋混凝土检查井的构件时，施工现场应有足够的作业空间；构件安装时所产生的偏差应在要求范围内；检查井上橡胶条的安装需平整、圆顺、严密；检查井构件运输、吊装所用的混凝土的强度应符合设计规定；安装前应先将各构件接头处清理干净，以保证检查井安装顺利。钢筋混凝土整体式检查井的构件在安装时满足上述要求，才能在环境保护及城市功能发挥方面起重要作用。

预制检查井与管道接口接触面均应"凿毛"处理。连接时采用1：2水泥砂浆水或采用聚氨脂掺和水泥砂浆掺和量为代替20%-50%的水量，水泥检查井造价，接缝厚度为10-15mm。当采用塑料管等其他管材时，应按其管材要求进行。

填土时，应在井室或井筒周围同时回填，回填土密实度根据路面要求而定。但不应低于95%，冻土深度范围内，应回填300mm宽的非冻胀土。

检查井的井径不圆，预制混凝土检查井报价，盖板人孔不圆，检查井施工，预制混凝土检查井图片，尺寸不符合要求。

产生原因：

操作人员对砌圆形井不熟练，不熟悉，预制混凝土检查井供应，不认真，施工管理不严，要求标准过低，圆井砌不圆，淄博预制混凝土检查井，方井砌不方。

预防措施：

1、安排熟练工人进行砌筑，做到每一层都应该是同心圆的重合，水平缝和竖缝的宽度应按 $10\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 控制，井径按 $\pm 20\text{mm}$ 控制，达到墙面平直、圆顺，化粪池检查井，不游丁走缝，没有通缝。

2、型号尺寸、底面平整度，而且要检查人孔的圆顺度、直径尺寸。

预制混凝土检查井图片-通达建材有限公司-淄博预制混凝土检查井由寿光通达建材有限公司提供。寿光通达建材有限公司（[www.sgtongda.com](http://www.sgtongda.com)）是从事“水泥管,钢筋混凝土排水管,水泥检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理

。