

## B1级EPS聚苯板厂 莱芜B1级EPS聚苯板 双悦泡沫板厂家

产品名称	B1级EPS聚苯板厂 莱芜B1级EPS聚苯板 双悦泡沫板厂家
公司名称	山东双悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村
联系电话	15265176666

## 产品详情

泡沫板的强度如何：

泡沫板虽然质量轻便，但是它的强度是不同忽视的。今天我们跟随临沂泡沫厂一起了解泡沫般的强度问题。

泡沫板的强度就是抗拉强度，泡沫板的容重和抗拉强度有直接的关系。一般泡沫强度在200KPa - 250KPa，但是依靠国内技术，这种强度很多泡沫板材做不到，一般国内生产的泡沫板都在100KPa以下。在越来越丰富的外立面装饰以及沿海地区经常有台风出现的情况下，强度显得很重要，B1级EPS聚苯板厂家，特别是对于一些外墙贴砖或者高层而言，莱芜B1级EPS聚苯板，泡沫板的强度均需加固。

瓷砖的拉拔要大于400KPa，即使是泡沫板也不能承受，解决的方法是通过胀栓锚固钢丝网到基层解决，这样可以向三维空间分散拉应力，所以只要锚固得当就不是大问题。

泡沫板的作业时都有哪些要求？

泡沫板的作业要求要根据作业时的环境不同来区分，小编给大家整理了一些，一起来看一下：

- A、下雨施工时应采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。
- B、外墙要进行外保温施工前，应该对基层用20mm厚1:3水泥砂浆找平，找平层应干燥且验收合格。
- C、门窗安装前按图纸弹要求检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求并弹好室内外+500mm水平线。
- D、屋内进行保温板施工前应将屋面基层表面的杂物和尘土清理干净，基层表面的裂缝、凹坑用水泥

砂浆修补平整;突础面的管道，用细石砼固定严密.

包装泡沫板的优势：

1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。

2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。

3.使墙体潮温情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

EPS泡沫是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能非常优良的材料。

EPS板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板，耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火，装饰功能为一体的新型建筑构造体系。该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧，B1级EPS聚苯板批发，不占用室内空间，保温效果明显，便于设计建筑外形。

B1级EPS聚苯板厂-莱芜B1级EPS聚苯板-双悦泡沫板厂家由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。山东双悦建筑装饰工程有限公司（[www.sdsybw.com](http://www.sdsybw.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双悦建筑装饰——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村，联系人：蒋文磊。