

耐油环氧导静电漆双组份规格生产厂家

产品名称	耐油环氧导静电漆双组份规格生产厂家
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

产品详情

环氧耐油导静电面漆

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

固体含量：50%

颜色：白色

理论用量：180~200g/m²

干膜厚度：35um

干燥时间（25℃）：表干 4h，实干 24h，完全固化7d

建议涂装道数：涂装二道，35um/道

配比及包装：漆料：固化剂=10：1（重量比），漆料20kg/铁桶，固化剂2kg/壶

产品组成：环氧耐油导静电面漆是以环氧树脂、颜料、导静电剂、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

主要特性：漆膜坚硬；耐油，抗静电；干燥性能超群；高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

产品用途：广泛用于各种油罐、输油管、耐油导静电环境下的防腐面漆。

配套用漆：前道配套：环氧耐油导静电底漆，环氧耐油导静电中间漆。

表面处理：涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用；
- 5.室外施工底材温度低于5℃时，A、B组份的固化反应变慢或停止，不宜施工。

我们会一如既往以优质高效的服务，更合理的价格回馈客户，求得双赢！相信我们共同的努力可以把油漆做的更好，发展舞台更大，更广阔，我们期待您的参与和加入。

我公司主要经营金属氟碳漆,航标漆,耐高温漆,环氧富锌底漆,马路划线漆

我们的地址：英萃路139号电话：联系手机：18053751427 期待您的咨询