

加固式便携计算机BC-PWS150/研华PWS1419TP替代型号便携式工控机

产品名称	加固式便携计算机BC-PWS150/研华PWS1419TP替代型号便携式工控机
公司名称	北京宝创源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝创源 型号:BC-PWS150 产地:北京
公司地址	北京市海淀区建材城中路3号程远大厦b座407
联系电话	86-010-82896620、51662657 13391662818

产品详情

加固式便携计算机BC-PWS150/研华PWS1419TP替代型号便携式工控机无论在实验室、野外或测控现场，在您需要计算机全方位、不限场地为您服务时，BC-PWS150加固式便携机都是您zui忠实、可靠的朋友。为满足特殊使用领域而设计的BC-PWS150加固式便携机，全金属外壳，高强度铝合金结构，机箱四角独特的防震动橡胶垫，机箱内部软驱、硬盘减震橡胶圈更适合在不同恶劣环境条件下使用。内部8个全长卡的空间，能zui大限度地满足对空间扩展的需求。全铝合金结构，强度高。表面硬阳极氧化处理，通过化学反应，在铝合金表面生成高硬度、防腐蚀、防划伤的表面膜，使BC-PWS150在任何恶劣环境下安全高效完成您所需的移动测控任务。目前，广泛应用于雷达指挥车、航空、航天测控、数字电视测试、视讯会议等军工、民用高科技领域。配备450流明高亮度、宽视角液晶屏，独特的VGA方式输出设计，可使BC-PWS150接驳任何高性能的插卡式及嵌入式工业主板，可方便灵活地满足客户对不同形式和不同速度及配置的高性能特种计算机的要求。除提供标准产品外，接受客户特殊要求的改装（加装航空插座等），同时接受OEM/ODM订单。规格机箱结构 扩展槽：8个全长PCI/PCI-E/ISA扩展槽结构：全铝合金结构，表面硬阳极氧化处理，防划擦减震：机箱四角共有8个减震橡胶垫 键盘四角有4个减震橡胶垫 机箱内部硬盘减震橡胶圈冷却风扇：两个80×80mm的冷却风扇压条：坚固所有板卡的防震压条特殊单压条，不同高度板卡分别独立锁紧卡件：固定主板的独特卡件显示：机箱底部配有两个支撑脚，用于调节视角背包：牛津背包拉箱：航空拉杆箱外型尺寸：424(W)×285(H)×228(D)mm重量：10.5Kg

产品规格概述 主板
Intel845，Intel945或更高全长/半长主板，嵌入式主板内存 SDRAM,DDR硬盘 EIDE，SCSI，SATA驱动器 2个3.5（可上两个硬盘），1个5.25 光驱 黑色面板笔记本CD/CD-RW/DVD/DVD-RWI/O接口 内置2个USB2.0；1个串行口；1个并口，不占槽位键盘可拆卸的105键键盘，键盘下部配有鼠标触摸板显示驱动 A/D BOARD VGA信号输出LCD显示屏 15.0 1024×768，高亮度喇叭 内置功放板，驱动两个立体声喇叭（选）电源 1U 200W或者300W ATX电源 可选配DC/AC逆变电源，12V/24V直流输入电源环境参数 工作温度 -10~55 存储温度 -20~65 相对湿度 20~90%（不结霜）冲击 3G振动

1.5G@10 ~ 100Hz BC-PWS150 各型号液晶屏参数 BC-
 PWS150 (LCD) BC-PWS150LT (LCD) BC-
 PWS150L (LED) 亮度 450cd/m2
 350cd/m2 1000cd/m2 对比度
 400 1 400 1
 800 1 响应时间 20ms(Typ)
 20ms(Typ) 25ms(Typ) 点距
 0.297(H) × 0.297(V) 0.297(H) × 0.297(V)
 0.297(H) × 0.297(V) 颜色 16.2M
 16.2M 16.2M 视角 140 ° (H),
 120 ° (V) 150 ° (H), 120 ° (V) 160 ° (H), 160 ° (V) 分辨率
 1024 × 768 1024 × 768
 1024 × 768 工作温度 -10 ° C ~ 55 ° C
 -20 ° C ~ 60 ° C -20 ° C ~ 60 ° C 液晶寿命
 50000小时 50000小时 50000小时