

# 凉凉胶隔热漆白色面漆配套产品厂家销售

产品名称	凉凉胶隔热漆白色面漆配套产品厂家销售
公司名称	山东百川涂料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:红鲸 型号:hj-001 产地:山东济宁
公司地址	英萃路139号
联系电话	16561550888 16561550888

## 产品详情

### 一、凉凉胶隔热漆产品说明

隔热防腐漆（凉凉胶）储油罐隔热防腐涂料以改性丙烯酸为主要成膜物质/

配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，具有很好的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点，隔热效果好可达10~15 。

### 二、凉凉胶隔热漆适用范围

隔热防腐漆（凉凉胶）储油罐隔热防腐涂料主要应用于石化、化工等行业储罐的防腐隔热。

### 三、凉凉胶隔热漆主要特点

隔热防腐漆（凉凉胶）储油罐隔热防腐涂料涂膜的表面状态取决于涂覆

方式，尽可能避免多种涂覆方法混用，新天地采用传统空气喷涂可以获得\*\*的外观。

### 四、凉凉胶隔热漆施工方法

1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 sa212级，

保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。

3、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。

- 4、理论涂布率：干膜厚度160~200微米条件下，0.5~0.6公斤/平方米。
- 5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 6、\*\*一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10 时，应适当延长。

#### 五、凉凉胶隔热漆包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg.
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。