

PVC木塑附框 芜湖创佳工贸厂 南京PVC附框

产品名称	PVC木塑附框 芜湖创佳工贸厂 南京PVC附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

门窗附框的节能与环保价值

如今，随着经济的快速发展，节能、环保、可持续发展理念以深入人心，各行各业发展都注重节能环保产品的研发和生产，节能型门窗附框正是在这种大环境下应运而生的。之所以称其为节能型门窗附框，是因为它在节能、降耗、环保等方面特别的突出，是一款节能环保价值非常高的建材产品。

为了满足建筑外门窗性能需求，厂家再设计、研究、制造节能型门窗附框时结合了当下各种型材的性能特点以及门窗产品性能需求进行设计、实践、检测，不断提升门窗附框节能优势。

目前，节能型门窗附框主要是采用断桥铝型材、铝合金材料等制作而成的，这样其材质更轻，耐腐、耐热、耐高温性强，而且美观通透，使用寿命相对其他材质的要长很多，使用寿命在15年以上。

在门窗安装中使用节能型附框，能有效减小塑料门窗因热胀冷缩产生的伸缩现象，避免渗漏、门窗变形等现象发生，更好的控制、提升门窗安装质量，保障门窗使用寿命，让门窗安装更美观大方。

门窗附框型材有哪几种分类？

1、按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

2、按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。

3、按应用部位分为：内门窗、外门窗。

平开窗

优点是开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。

推拉窗

推拉窗优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，PVC木塑附框，视野开阔，采光率高，擦玻璃方便，使用灵活，PVC门窗附框，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，占用空间少，安装纱窗方便等。目前采用最多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开，最多只能打开一半，通风性相对差一些；有时密封性也稍差。

可分为左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点，外观美丽、价格经济、密封性较好。采用高档滑轨，轻轻一推，开启灵活。配上大块的玻璃，既增加室内的采光，又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏，南京PVC附框，但通气面积受一定限制。

门窗附框又叫门窗副框，是指在墙体上固定且用于安装门窗的框子。一般在安装门窗时，PVC附框厂家，都会选择安装门窗附框，因为这有利于门窗的安装，提高门窗的安装质量和使用。所以，在家居装修时都会安装门窗附框。但对于门窗附框的安装常识了解的人并不多，只有专业安装人员才知道。

门窗附框安装步骤及常识：

- 1、先安装的门窗附框须留走头，在主体工程施工至窗台、楼面时立直找平，并加斜撑临时撑固。
- 2、门窗附框的安装主体结构完工后，复查洞口标高、尺寸及木砖位置正确无误后进行。
- 3、安装时用木楔将木窗附框固定在门窗洞口内正确位置上，安装时注意在竖方向上掉垂直线保证各楼层窗侧边在一条铅垂线上，在水平方向上同一楼层的每樘窗眉、窗台在同一条水平线上。

PVC木塑附框- 芜湖创佳工贸厂-南京PVC附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。“地板,附框,集成墙板”就选芜湖创佳工贸有限公司(www.cjspdiban.com)，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路77号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！