

河北大口径绝缘法兰 高压对焊绝缘法兰 沧州华广管道装备有限公司

产品名称	河北大口径绝缘法兰 高压对焊绝缘法兰 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:华广牌 型号:4580 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

一体式绝缘接头由下边各零件构成：上、下管、套筒规格、绝缘层件、液压密封件、绝缘层镀层。在绝缘接头的上、下管连接内孔件，缝有绝缘层件和液压密封件，产生具备介电强度能的双密封性构造。技术性特点：规格规格型号：DN15 ~ DN1200工作压力级别：PN1.0 ~ PN40MPa使用寿命：与管道相绝缘接头是天然气辐射采暖和原油管道系统软件中不能缺乏的关键管路配件，关键运用于天然气辐射采暖系统软件和燃气调压站，其功效是将天然气辐射采暖管道的每段间、燃气调压站与辐射采暖管道间互相绝缘层防护，维护其不会受到原电池原理，增加使用期，还可立即埋地应用。本企业的一体式绝缘接头是在同海外商品开展比照、剖析、科学研究的基本上主要对于在我国天然气辐射采暖管道中经常会出现的泄露难题开展设计方案的。绝缘接头可用物质：油、气、水、化工原材料、煤浆可用。缘接头所选用的原材料考虑下列规定：橡胶密封件：O形或U形密封圈：氟胶、腈基丁二烯硫化橡胶，合乎ASTMD2000。添充原材料：冷固性环氧树脂；绝缘涂料；進口液體环氧树脂胶；防腐涂料：热收缩防腐涂料绝缘层材料：高韧性环氧树脂胶和玻纤片层合乎原材料：ASTMD709G11。弯曲强度：竖向 390MPa、横着 290MPa；

拉抗压强度：竖向 340MPa、横着 240MPa；抗拉强度： 340MPa；