

济南一体化截流井厂

产品名称	济南一体化截流井厂
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化智能截流井是一种专用于城市合流制管道的污水截流井，设置在雨水管与污水管的汇合处，通过仪器监测数据，将雨水和污水自动分流到各自的管道中，实现“夏季全部截污，初期雨水弃流，雨季全部直排”的功能，是水源污染末端治理技术的必备设施。一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。济南一体化截流井厂智能一体化截流井是传统截流井升级版，相比传统截流井，不仅晴天有截污功能，还能使用太阳能光伏自动充电，对雨量进行测定，并且可调雨量数值，在不同雨量情况下都可自行判断，自动开启活关闭闸门，实现智截污。可广泛应用于未做雨污分流的老旧小区出门井、城市内河截污纳管治理工程。一体化截流井

济南一体化截流井厂一体化无堵塞自清功能污水提升泵站以筒体为主体，内设螺旋离心泵水泵、预旋盆、喇叭吸口、管路、阀门、楼梯、维修平台等，整个泵站系统一体化，集成所有设备及仪表的成套设备，具有体积小、占地少，集成度高、安装简便、施工周期短，低噪音、无臭味、易于周围环境协调，实现无人值守、维修管理便捷等特点，为方便泵站系统内的设备吊装和检修筒体顶部设有井盖。

一体化截流井由于外墙保温材料贴在墙体的外侧，其保温、隔热效果优于内保温，外保温可以降低建筑造价，增加房屋使用面积，取得较高的经济效益。主体结构在室内一侧，由于蓄热能力较强，对房间热稳定性有利，可避免室温出现较大温差，使墙体潮湿情况得到改善。采用外墙保温材料有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的影响。既然外墙保温材料对建筑不可少，那么什么材料用着好呢？北恒推荐您选择水泥发泡保温板，这种外墙保温材料质轻，抗压，保温，防火，是佳的外墙保温材料。