

久保田18KVA车载柴油发电机

产品名称	久保田18KVA车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

久保田18KVA车载柴油发电机 久保田车载柴油发电机在使用的过程中良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。柴油发电机内置输油泵是一个重要的组成部分，平常我们就要非常的注意输油泵的使用与安装，才能保证柴油发电机组长久使用。输油泵安装前，要检查型号、规格是否正确，并清除防锈油，选用垫片厚度应合适，防止过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位，拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀，防止损坏油泵。

型号：TOTO-J318

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：16.5KVA 发动机型号 D1005/1001CC

后备功率：18.5KVA 满载耗油量:4.5L（L/小时）

额定频率：50HZ 油箱容积：100L

额定电压：220/380V 机油容积：4.3L

电机类型：稀土永磁电机 后备功率：26PS/3600RPM

机器负载率：100 缸径*行程：3*80*79mm

相 数：单/三相 曲轴（面向飞轮）逆时针

功率因素：1.0/0.8 增压方式：非增压

发动机参数 整机参数

绝缘等级：H 工作时间：12-23H

启动方式：电启动 噪音 (db) 7M 68-75

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护: 有

发动机品牌：久保田 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：三缸、四冲程OHV 机器重量：340kg

发动机类型：E-TVCS涡流室式 外形尺寸：1250*611*922mm

控制装置 ECU 电磁控油阀：有

久保田发电机采用的动力和电机使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正超负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。每月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护；使用电源监控进行实时观测电质量参数。