

玻璃钢一体化预制泵站运行维护方法

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站运行维护方法
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	尺寸:3.6m 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

玻璃钢一体化预制泵站运行维护方法详细内容

玻璃钢一体化预制泵站作为污水处理领域的核心设备，具有耐腐蚀、使用寿命长、维护方便等优点。根据管道铺设情况

玻璃钢一体化预制泵站运行维护方法：

1、水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%，运行率应达到90%以上。泵站机组效率不应低于原机组效率的90%。泵站机组

2、机电设备、管配件每二年应进行一次除锈、油漆等处理。

3、泵站及附属设施应经常进行清洁保养，出现损坏，应立即修复。每隔3年应刷新一次。

4、进入泵站井筒内维护时，应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验，合格后方可使用。

5、应根据泵站检查结果，定期对泵站井筒清通及清淤。

6、排水泵站应有完整的运行与维护记录。

一体化预制泵站规格介绍：

井筒直径系列： 1200 ， 1500 ， 2000 ， 2400 ， 2800 ， 3200 ， 3600 ， 3800mm

井筒高度： H=2000-18000mm

大流量：4500立方每小时大

水泵功率：120KW

电压：380V

玻璃钢一体化预制泵站是污水处理领域的核心设备，具有耐腐蚀、使用寿命长、维护方便等优点。根据管道铺设情况