

专业硅芯管供销商

产品名称	专业硅芯管供销商
公司名称	山东润盛建材科技有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:圣大 型号:40/33 产地:阳谷
公司地址	山东省聊城市阳谷县张秋镇孟楼村村北200米
联系电话	15963176567 13524442909

产品详情

性能特点

其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度**聚乙烯**管道壁内，且均匀地分布整个管道内壁，不会剥落，脱离，与硅管同寿命；

其内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性；

其内壁硅芯层的摩擦特性保持不变，缆线在管道内可反复抽取；

其内壁的硅芯层不与水反应，意外事故后可用水冲洗管道。

技术指标

序号 项目 技术指标

外观质量 外观颜色均匀一致;内外壁实体应平整、均匀、光滑,无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷;截面无气泡、裂痕;内壁紧密熔结、无开脱现象;外壁上产品标识完整、清楚。

外壁硬度 59(邵氏D型)

内壁摩擦系数 静态: 0.25(平板法,对HDPE标准试棒)

动态: 0.15

冷弯曲半径(mm) 400

环刚度(KN/m²) 50

扁平试验 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层。

复原率(%) 垂直方向加压至外径变形量为原外径的50%时,立即卸荷,试样不破裂、不分层,10min外径能自然恢复到原来的85%以上。

耐落锤冲击性能 常温 温度23℃,高度2m,用15.3kg重锤冲击10个试样,应9个以上无开裂现象。