

# 虎门影城防火钢质隔音门

产品名称	虎门影城防火钢质隔音门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6200.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 1212:影城防火钢质隔音门 广东:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

隔声门大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级选定。根据用户需要可装备各种五金配件。表面经防锈喷涂处理后喷面漆（面漆颜色可以指定），也可根据用户要求进行喷塑（喷漆后不可以进行喷塑处理）等表面处理。具有结构合理，整体性好，强度高，施工方便，具有表面平整美观，开启灵活，坚固耐用等优点。最高耐温300 ~ 350 ，能承受气动负荷2000N/m<sup>2</sup>，平均隔声量为39dB（A），最高隔声量达55dB（A）以上。

隔声门门框与墙壁及顶使用的隔音板的结构基本相同，整扇门是以双重磁性声响衬垫或通过相应的密封条来达成声响上的密闭性。

底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，在门框中垂直移动整扇门来做调整。门的声响镶板最低的合格标准是STC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。

隔声观察窗：采用双面安装钢化玻璃，玻璃厚度至少10mm，在玻璃四周的缝隙采用合成橡胶制的衬垫来加以密闭。双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。