

封密式空气能佛香烘干机披荆斩棘只为干燥的设备

产品名称	封密式空气能佛香烘干机披荆斩棘只为干燥的设备
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.FX-7P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

江门佛香烘干机、空气能佛香干燥机直销价格、PLC全自动化佛香烘干机设备优势

- 1、多段式温湿度控制手段，可以根据不同的工艺参数设定目标温湿度，也可以按温度、湿度要求控制工作时间，可以适应任何复杂的烘干工艺要求。
- 2、空气能佛香烘干机烘干系统采用源自日本的先进的数码控制系统，性能安全可靠，操作简单方便。独特的系统运行保护程序，对系统运行进行不间断的自动监测，使用更加安心，舒心。
- 3、先进的热泵系统设计，加热迅速，节能高效。制造相同的热水量，它的节能效率是电热水器的3倍以上，平均能效比（COP）为4.5，高达5.7，可为用户节省大笔的用电费用。
- 4、热泵佛香烘干机无需燃料输送和保管；无需复杂的维护、检修；无需专人看管，为用户降低管理费用；系统运行稳定，故障率低，降低了用户的经营风险。
- 5、专业化、标准化程度大提高。仿生晒干系统采用通俗易懂的中文彩色人机界面，人性化的菜单设计和参数设计，只要简单的操作培训，一般人都可以独立使用。

佛香烘干现状

佛香，一年四季都需要用到，市场的需求量很大，但是每年在春季梅雨季节的时候，对于佛香的生产商来说，却是非常头疼烦恼的时候。因为往往在这种天气环境下，没有太阳，无法对佛香进行晒干，佛香

容易潮湿、发霉，影响成色。因此厂商不得不停止生产，这对其经济发展造成很大的阻碍。

佛香烘干机烘干工艺

- 1、采用佛香烘干机进行烘干，首先温度设置在45℃，湿度设置在80%RH，烘干时间设置在5-6小时。
- 2、其次将温度设置在50℃，湿度设置在60%RH，烘干时间设置在3小时。
- 3、将温度设置在55℃，湿度设置在40%RH，烘干时间设置在1小时，即可达到干燥成品。

佛香烘干机的组成部分

- 1、室外主机部分---产生烘干热量，热量的来源地
- 2、室内部分---向箱式烘干房内的物料输送热量
- 3、凝结水管路系统---凝结水排放的通道
- 4、排湿系统风系统---输送新风、排风、循环空气的通道
- 5、触摸控制屏及配电系统
- 6、报警系统