

# 环氧地坪漆施工流程 包工包料服务

产品名称	环氧地坪漆施工流程 包工包料服务
公司名称	广州市美地化工有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:美地美 包装:铁桶 产地:广州
公司地址	广州市白云区从云路818号
联系电话	020-36633708 13922196972

## 产品详情

环氧自流平是以环氧树脂为涂料成膜物,再通过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂和颜料和填料配制成的一种无溶剂型的高性能地坪涂料。佛山环氧自流平地坪涂料作为一种高性能的自流平,被广泛运用航天、航空等无尘无菌的高度特殊化的场所,GMP制药厂、医院、血液制品等无尘菌室。

自流平是一种有机物产品,涵盖的范围不同,佛山环氧地坪漆则是总称,它包含自流平地坪漆,环氧树脂地坪涂料。佛山地坪漆具有高强度,耐磨损,美观的地板,施工后的地面具有无缝隙、质地坚实、防水防出,维护费用低等特点。地坪漆厂家可以根据不同的用途,制定出1-5mm厚的佛山自流平地坪涂料多种施工方案。

自流平的性能特点具有:1、表面平滑,美观,达到镜面效果;2、无溶剂,无气味,无污染,无毒;3、具有耐酸,耐碱,耐化学品腐蚀等性能;4、对潮气,盐雾,油类及有机溶剂都有良好的抗性;5、耐磨、耐压、耐冲击,耐高压,防水,有一定的弹性;6、面层施工一次成型,快速方便;

佛山自流平地坪涂料长期处于太阳暴晒下容易出现变色;环氧自流平地坪是采用锯齿型镬刀刮涂成型,它的面漆厚度比涂刷型要厚,故自流平价格较高;由于环氧自流平比薄涂型环氧地坪厚,所以施工工序比环氧薄涂型地坪多了一层涂刷工序。