

厂家小型挂面烘干机恒温恒速不断裂 智能面条干燥设备

产品名称	厂家小型挂面烘干机恒温恒速不断裂 智能面条干燥设备
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.GM-12P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

挂面烘干机VS传统挂面烘干方式

传统的挂面烘干方式主要包括自然风干、土炉烘干、热风炉干燥、蒸汽干燥、导热油干燥等等。但是这些方式烘干周期太长、耗能耗电非常大、热效率也低，另外烘干温度、湿度无法控制，导致烘干的挂面质量达不到要求；再者，对于食品行业来说，这些烘干方式卫生状况差，容易有蚊虫叮咬、细菌滋生，无法满足消费者对挂面的卫生要求。

而挂面烘干机，是一种集烘干、风干、除湿、排湿等于一体的先进高科技环保节能型烘干设备。凯志热泵挂面烘干机，采用空气能代替烧煤烧炭烧柴等方式，以极少的电量辅助系统做功提升温度，节能效果很明显。烘干过程没有任何废气废渣排出，环保无污染，符合国家对食品的卫生要求，是当前大力推广的绿色环保节能型烘干产品。另外，凯志空气能热泵挂面烘干机，采用PLC可编程控制系统，能控制温度、湿度及烘干时间，保证烘干的品质、成色等。

挂面烘干房厂家定制、新一代节能环保面条烘干机低价热销——运行原理

空气能在这几年迅速蹿红，主要是大家的环保意识越来越强了，加之国家在这一款的扶持和鼓励。不少行业都从原来的高能耗、低效率、重污染生产转型到低能耗、高效率、低污染的生产上。也只有这样，才能在市场上持续站稳脚跟，取得用户的信赖。而挂面烘干机也是这样，从一开始研发，我司就看到了市场的需求，从源头上开发，选择采用空气能作为设备主机的运行能源。与传统的采用烧煤烧炭等重污染高能耗干燥设备相比，我司这款设备可以说是真正的环保节能、卫生安全，对于食品加工制作来说，

更是一种福音。那么其运行到底是怎样的呢？

凯志空气能挂面烘干机其实它是一种由主机和聚氨酯板材烘房组成的箱体式装置，利用蒸气和电能作为热源，通过逆卡诺原理运行主机，吸收空气中的热量，经过主机系统里面的压缩机（心脏）做工之后，变成了高温高压的热风，对挂面进行烘干，然后利用热风带走附在挂面表面的水分，湿气，再进行排湿，在排湿过程进行热量回收，然后再回到主机系统，重新做功加热的一个烘干过程。热泵挂面烘干机采用三级除湿技术+三次热回收装置，让整个烘干过程热量不流失，达到一个节能的目的。

挂面烘干机的烘干工艺分享

- 1、面条正常情况下，前期要低温定型
- 2、进行水分扩散，强化通风，烘干时间控制在30-60分钟，烘干温度26-30度，全程启动排湿，使烘房的温度进一步下降；
- 3、进一步升高温度，烘干时间在120分钟左右，烘干温度30-35度，烘房湿度越少越好；
- 4、后期温度可为38度左右，这时挂面的湿气已经去掉一大半了，38度的温度可保挂面不断裂，时间为60分钟；
- 5、经过以上步骤，面条发不发水分已经被蒸发掉了，面条的组织已基本固定，烘干时间控制在60分钟，烘干温度26-28度，空气湿度10-20%。

挂面烘干除湿一体机促销价格、空气能挂面烘干机环保节能——工程案例

我司在面食类做过的工程案例非常多，其中面条就有细面条、盘式面、挂式面。而挂式面条有做过常规的工程，也有做过生产线的工程，种类多样，经验丰富。其实无论是购买哪种产品，非常重要的一点就是要看产品的市场投入使用情况，用户的使用反馈效果，厂家在这一块是否有真正的实践经验，否则一切都是空谈，都是纸上谈兵。下面举几个我司做过的工程案例参考一下：

- 1、常规挂面工程——常规的工程，一般都是家庭作坊、中小型生产制作商常规使用。我司在广东、四川、重庆、湖南、江西、福建等地，都有工程。客户下单订购的挂面烘干机机型从3P-15P不等，烘干量也从400斤到上吨不等。而通过我司的设备干燥后的挂面，细若发丝、洁白光韧、耐存、耐煮，产品等级很高，烘干效果出乎意料。不少客户因为产量提高，还进行二次重复购买。另外，老客户们都自发为我司的产品打call，代言，宣传，像身边的亲朋好友转介绍。总之，能为广大客户们解决挂面烘干问题，是我司一直不懈坚持的动力。
- 2、生产线挂面工程——对于日产量高的，大型生产制造商来说，常规的工程并不能满足其订单量。于是采用生产线的方式，通过几条生产线进行大批量的生产干燥作业。就如我们贵州的一个客户，一开始在我司订购1台6P热泵挂面烘干机，烘干效果非常好，能耗低，效率高，周期短，运行成本低，客户非常满意。之后由于订单量的增加，原先的设备无法满足生产需求，于是客户又跟我司订购了2台12P空气能挂面烘干机，以生产线的模式设计烘干方案，并以2吨的产量进行干燥。调整了方案后，如今客户再也不用担心订单量的增加而无法赶上交货期了。